



OREO LINEA DOWN L1514 BLINE 940 0
TRIMLESSDECKENDOSE 2I L120 HF 1014-2014 W
 ARCHITEKTONISCHE BELEUCHTUNG


90420L151000000
977600W



Lichtverteilung



L=1514mm



L=118mm

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Einsatzbereiche: Niederlassungen, Hotel und Wohngebäude, Öffentliche Räume, Verkauf, Bildung, Gesundheit und Pflege

Montageart: Pendel

Betriebsgerät Enthalten: Ja

Betriebsgerät: 24V-Betriebsgerät

OREO LINEA DOWN L1514 BLINE 940 0

EIGENSCHAFTEN

Leuchten-Typologie: Geradlinige Leuchte

Leuchtenmodul: Einzel

Isolationsklasse: III

Schutzart (IP): 40

Umgebungstemperatur (°C):]-5, 25[

Durchgangsverdrahtung enthalten: 1,5m langes transparentes

Anschlusskabel

Garantie (Jahre): 5

GEHÄUSE

Material des Gehäuses: Stranggepresstes Aluminiumprofil

Oberfläche: Epoxid-Polyester beschichtet

Farbe: Sahara (0)

Glühdrahtwiderstand (°C): 850

OPTISCHES SYSTEM

Optisches System: bLINE - Opaler Diffusor

Lichtverteilung: Direkt

Abstrahlwinkel (°): 18

TECHNISCHE DATEN

OREO LINEA DOWN L1514 BLINE 940 0
TRIMLESSDECKENDOSE 2I L120 HF 1014-2014 W
ARCHITEKTONISCHE BELEUCHTUNG

90420L151000000
977600W

Leuchtmittel: LED

Input Power (W): 16
Leistungsfaktor (λ): 1
Lichtstrom der Leuchte (lm): 956
Effizienz der Leuchte (lm/W): 60
Unified Glare Rating (UGR): <22
Durchschnittliche LED-Lebensdauer: 60.000h @ L80, B10, Ta 25°C
CCT - Korrelierte Farbtemperatur (K): 4000
Photobiologische Sicherheit gemäß IEC 62471: Nicht verfügbar
Farbwiedergabe-Index (CRI): >90
Chromatizitätstoleranz (MacAdam-Step): <3
Die in diesem Produkt enthaltene Lichtquelle Entspricht der Energieklasse: F
LED-Modul Vorwärtsspannungsbereich (VF): 24V DC
Stromstärke der Leuchte (mA): 681

ABMESSUNGEN

L - Länge (mm): 1514
W - Breite (mm): 35
H - Höhe (mm): 35
Nettogewicht (kg): 1.6

TRIMLESSDECKENDOSE 2I L120 HF 1014-2014 W

EIGENSCHAFTEN

Isolationsklasse: II
Schutzart (IP): 20
Umgebungstemperatur (°C):]-5, 25[
Garantie (Jahre): 5

GEHÄUSE

Farbe: Weiß (W)

TECHNISCHE DATEN

Input Power (W): 35
Eingangsspannung: 220-240V-50/60Hz
Netzteil Dimmen: ON/OFF
Maximum Leuchten durch Magnetischen Schuttschalter B16: <40
Inrush Current (A): 30
Pulse Duration (µs): 180

ABMESSUNGEN

L - Länge (mm): 118
W - Breite (mm): 58
H - Höhe (mm): 40
D - Durchmesser (mm): 120
D - Abmessungen der Aussparung (mm): 122x62

ANMERKUNGEN

- Anschlusskabel/Seilabhängung mit 1500 mm im Lieferumfang enthalten;
- Für die Versionen Tunable White und RGB White ist das Produkt obligatorisch mit einem transparenten Netzkabel ausgestattet;
- Der Geräuschpegel beträgt weniger als 20 dB und liegt damit unter dem durchschnittlichen Schallpegel in Umgebungen wie Bibliotheken und Lesesälen.