



## HOLI SQ /T MINI Q95 LIGHT+ 840 B

### ARCHITEKTONISCHE BELEUCHTUNG

90267L1070B0000



#### Lichtverteilung



L=95mm

#### PRODUKTEIGENSCHAFTEN

**Einsatzbereiche:** Niederlassungen, Hotel und Wohngebäude, Öffentliche Räume, Verkauf, Bildung, Gesundheit und Pflege

**Montageart:** Trimless

**Betriebsgerät Enthalten:** Nein

#### HOLI SQ /T MINI Q95 LIGHT+ 840 B

##### EIGENSCHAFTEN

**Leuchten-Typologie:** Quadratisches Downlight

**Leuchtenmodul:** Einzel

**Isolationsklasse:** III

**Schutzart (IP):** 40

**Umgebungstemperatur (°C):** ]-5, 25[

**Befestigungssystem:** Montage Kit trimless

**Garantie (Jahre):** 5

##### GEHÄUSE

**Material des Gehäuses:** Stahlblech

**Material des Rahmens:** Stahlblech

**Oberfläche:** Epoxid-Polyester beschichtet

**Farbe:** Schwarz (B)

**Glühdrahtwiderstand (°C):** 650

##### OPTISCHES SYSTEM

**Optisches System:** LIGHT+ - Opaler Diffusor

**Lichtverteilung:** Direkt

**Abstrahlwinkel (°):** 96

##### TECHNISCHE DATEN

**Leuchtmittel:** LED

**Input Power (W):** 7

**Leistungsfaktor (λ):** 1

**Lichtstrom der Leuchte (lm):** 837

**Effizienz der Leuchte (lm/W):** 120

**Unified Glare Rating (UGR):** <25

**Durchschnittliche LED-Lebensdauer:** 72.000h @ L70, B10, Ta 25°C

**CCT - Korrelierte Farbtemperatur (K):** 4000

**Farbwiedergabe-Index (CRI):** >80

**Chromatizitätstoleranz (MacAdam-Step):** <3

**Die in diesem Produkt enthaltene Lichtquelle Entspricht der Energieklasse:** D

**LED-Modul Vorwärtsspannungsbereich (VF):** 33

**Stromstärke der Leuchte (mA):** 200

##### ABMESSUNGEN

**L - Länge (mm):** 95

**W - Breite (mm):** 95

**H - Höhe (mm):** 71

**D - Abmessungen der Aussparung (mm):** 101x101

**H - Aussparung Höhe (mm):** 81

**Nettogewicht (kg):** 0.6

##### ANMERKUNGEN

- Zur Vervollständigung des Produkts muss das Getriebsgerät und das Trimless Montagekit separat bestellt werden.