



OREO LINEA UP L2014 BLINE 8TW I

ARCHITEKTONISCHE BELEUCHTUNG

90399L2010I0T00



Lichtverteilung



L=2014mm

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Einsatzbereiche: Niederlassungen, Hotel und Wohngebäude, Öffentliche Räume, Verkauf, Bildung, Gesundheit und Pflege

Montageart: Pendel

Betriebsgerät Enthalten: Nein

OREO LINEA UP L2014 BLINE 8TW I

EIGENSCHAFTEN

Leuchten-Typologie: Geradlinige Leuchte

Leuchtenmodul: Einzel

Isolationsklasse: III

Schutzart (IP): 40

Umgebungstemperatur (°C): -5, 25[

Garantie (Jahre): 5

GEHÄUSE

Material des Gehäuses: Stranggepresstes Aluminiumprofil

Oberfläche: Epoxid-Polyester beschichtet

Farbe: Carbon (I)

Glühdrahtwiderstand (°C): 850

OPTISCHES SYSTEM

Optisches System: bLINE - Opaler Diffusor

Lichtverteilung: Direkt

Abstrahlwinkel (°): 18

TECHNISCHE DATEN

Input Power (W): 36

Leistungsfaktor (λ): 1

Photobiologische Sicherheit gemäß IEC 62471: Nicht verfügbar

Stromstärke der Leuchte (mA): 1504

LED-Lebensdauer - Mittlere Lebensdauer [Indirekt]: 50.000h @ L80, B10, Ta 25°C

CCT - Korrelierte Farbtemperatur (K) [Indirekt]: 3000-6500

Farbwiedergabe-Index (CRI) [Indirekt]: >80

Chromatizitätstoleranz (MacAdam-Schritt) [Indirekt]: <3

Die in diesem Produkt enthaltene Lichtquelle Entspricht der

Energieklasse [Indirekt]: F

ABMESSUNGEN

L - Länge (mm): 2014

W - Breite (mm): 35

H - Höhe (mm): 35

Nettogewicht (kg): 2

ANMERKUNGEN

- Anschlusskabel/Seilabhängung mit 1500 mm im Lieferumfang enthalten;
- Um das Produkt zu vervollständigen, müssen Sie die Deckendose getrennt bestellen;
- Für die Versionen Tunable White und RGB White ist das Produkt obligatorisch mit einem transparenten Netzkabel ausgestattet.