




## OREO LINEA DOWN L2014 BLINE RGBW N

### ARCHITEKTONISCHE BELEUCHTUNG

90420L2010N0R00



#### Lichtverteilung



L=2014mm

#### PRODUKTEIGENSCHAFTEN

**Einsatzbereiche:** Niederlassungen, Hotel und Wohngebäude, Öffentliche Räume, Verkauf, Bildung, Gesundheit und Pflege

**Montageart:** Pendel

**Betriebsgerät Enthalten:** Nein

**Durchschnittliche LED-Lebensdauer:** 50.000h @ L80, B10, Ta 25°C

**CCT - Korrelierte Farbtemperatur (K):** RGBW

**Photobiologische Sicherheit gemäß IEC 62471:** Nicht verfügbar

**Farbwiedergabe-Index (CRI):** >80

**Chromatizitätstoleranz (MacAdam-Step):** <3

**Die in diesem Produkt enthaltene Lichtquelle Entspricht der Energieklasse:** G

**LED-Modul Vorwärtsspannungsbereich (VF):** 24V DC

**Stromstärke der Leuchte (mA):** 1600

#### OREO LINEA DOWN L2014 BLINE RGBW N

##### EIGENSCHAFTEN

**Leuchten-Typologie:** Geradlinige Leuchte

**Leuchtenmodul:** Einzel

**Isolationsklasse:** III

**Schutzart (IP):** 40

**Umgebungstemperatur (°C):** -5, 25[

**Garantie (Jahre):** 5

##### ABMESSUNGEN

**L - Länge (mm):** 2014

**W - Breite (mm):** 35

**H - Höhe (mm):** 35

**Nettogewicht (kg):** 2

##### GEHÄUSE

**Material des Gehäuses:** Stranggepresstes Aluminiumprofil

**Oberfläche:** Epoxid-Polyester beschichtet

**Farbe:** Jungle (N)

**Glühdrahtwiderstand (°C):** 850

##### ANMERKUNGEN

- Anschlusskabel/Seilabhngung mit 1500 mm im Lieferumfang enthalten;
- Um das Produkt zu vervollstndigen, mssen Sie die Deckendose getrennt bestellen;
- Fr die Versionen Tunable White und RGB White ist das Produkt obligatorisch mit einem transparenten Netzkabel ausgestattet.

##### OPTISCHES SYSTEM

**Optisches System:** bLINE - Opaler Diffusor

**Lichtverteilung:** Direkt

**Abstrahlwinkel (°):** 18

##### TECHNISCHE DATEN

**Leuchtmittel:** LED

**Input Power (W):** 38

**Leistungsfaktor (λ):** 1