



VEGA SQ /E Q100 LIGHT+ 930 B LO

ARCHITEKTONISCHE BELEUCHTUNG

90437L0080B0300



Lichtverteilung



L=100mm

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Einsatzbereiche: Niederlassungen, Hotel und Wohngebäude, Öffentliche Räume, Verkauf, Bildung, Gesundheit und Pflege

Montageart: Einbau

Betriebsgerät Enthalten: Nein

VEGA SQ /E Q100 LIGHT+ 930 B LO

EIGENSCHAFTEN

Leuchten-Typologie: Quadratisches Downlight

Isolationsklasse: III

Schutzart (IP): 40

Umgebungstemperatur (°C):]-5, 25[

Deckenhöhe (mm): 1-25

Garantie (Jahre): 5

GEHÄUSE

Material des Gehäuses: Aluminium

Material des Rahmens: Gespritztes ABS

Oberfläche: Epoxid-Polyester beschichtet

Farbe: Schwarz (B)

Glühdrahtwiderstand (°C): 650

OPTISCHES SYSTEM

Optisches System: LIGHT+ - Opaler Diffusor

Lichtverteilung: Direkt

Abstrahlwinkel (°): 75

TECHNISCHE DATEN

Leuchtmittel: LED

Input Power (W): 7

Leistungsfaktor (λ): 1

Lichtstrom der Leuchte (lm): 661

Effizienz der Leuchte (lm/W): 94

Unified Glare Rating (UGR): <19

Durchschnittliche LED-Lebensdauer: 66.000h @ L90, B10, Ta 25°C

CCT - Korrelierte Farbtemperatur (K): 3000

Farbwiedergabe-Index (CRI): >90

Chromatizitätstoleranz (MacAdam-Step): <3

Die in diesem Produkt enthaltene Lichtquelle Entspricht der Energieklasse: E

LED-Modul Vorwärtsspannungsbereich (VF): 32,7

Stromstärke der Leuchte (mA): 200

ABMESSUNGEN

L - Länge (mm): 100

W - Breite (mm): 100

H - Höhe (mm): 112

D - Abmessungen der Aussparung (mm): 85x85

H - Aussparung Höhe (mm): 120

Nettogewicht (kg): 0.5

ANMERKUNGEN

- Zur Fertigstellung des Produkts muss das Betriebsgerät "(Driver)" separat bestellt werden.