



**TTP 70 LINE L0900 TUP HF 830 END HO**  
 ROHRFÖRMIGE LEUCHTEN

90487L090E00350

**Lichtverteilung**

L=900mm

**PRODUKTEIGENSCHAFTEN**

**Einsatzbereiche:** Öffentliche Räume, Industrie, Außen  
**Montageart:** Anbau, Pendel, Wandmontage  
**Betriebsgerät Enthalten:** Ja  
**Betriebsgerät:** LED-Driver 220-240VAC-50/60Hz

**TTP 70 LINE L0900 TUP HF 830 END HO****EIGENSCHAFTEN**

**Leuchten-Typologie:** Geradlinige Leuchte  
**Leuchtenmodul:** End (END)  
**Isolationsklasse:** II  
**Schutzart (IP):** 68 (1,2m)  
**Mechanischer Schlagschutz (IK):** 10  
**Umgebungstemperatur (°C):** -20, 30[  
**Befestigungssystem:** Klemme  
**Garantie (Jahre):** 5  
**Einführungsstelle des Anschlusskabel:** Endkappe

**GEHÄUSE**

**Material des Gehäuses:** Polycarbonat-Rohr  
**Oberfläche:** Epoxid-Polyester beschichtet  
**Farbe:** Weiß (W)  
**Glühdrahtwiderstand (°C):** 960

**OPTISCHES SYSTEM**

**Optisches System:** TUP - Transparenter Diffusor  
**Lichtverteilung:** Direkt  
**Abstrahlwinkel (°):** 109

**TECHNISCHE DATEN****Leuchtmittel:** LED**Input Power (W):** 40**EingangsDriverpannung:** 220-240V-50/60Hz**Leistungsfaktor (λ):** 0,95**Lichtstrom der Leuchte (lm):** 5411**Effizienz der Leuchte (lm/W):** 135**Unified Glare Rating (UGR):** <25**Durchschnittliche LED-Lebensdauer:** 80.000h @ L90, B10, Ta 25°C**CCT - Korrelierte Farbtemperatur (K):** 3000**Farbwiedergabe-Index (CRI):** >80**Chromatizitätstoleranz (MacAdam-Step):** <3**Die in diesem Produkt enthaltene Lichtquelle Entspricht der****Energieklasse:** C**LED-Modul Vorwärtsspannungsbereich (VF):** 34**Netzteil Dimmen:** ON/OFF**Zentralbatterie-Notlichtanlage (VDC):** 176-280**Maximum Leuchten durch Magnetischen Schutzschalter B16:** <26**Inrush Current (A):** 33**Pulse Duration (µs):** 162**ABMESSUNGEN****L - Länge (mm):** 900**D - Durchmesser (mm):** Ø72**Nettogewicht (kg):** 1.39**ANMERKUNGEN**

- Um das Produkt zu vervollständigen, ist es notwendig, das Befestigungssystem separat zu bestellen;
- Für die Pendelversion ist es notwendig, die Seilabhängung und die Deckdose separat zu bestellen;
- Die maximale Anzahl von Leuchten mit High Output, die in Linie angeschlossen werden können, beträgt 15. Mit Sensor ist die maximale Anzahl 9;

## TTP 70 LINE L0900 TUP HF 830 END HO

90487L090E00350

### ROHRFÖRMIGE LEUCHTEN

---

- Die maximale Anzahl der Leuchten mit Low Output , die in Linie angeschlossen werden können, beträgt 35. Mit einem Sensor ist die maximale Anzahl 16.