




**REBA 50 /W INT D/I L2242 BLINE DALI 840 HO**  
 ALUMINIUM-PROFILSYSTEME

90536L008HW0000

**Lichtverteilung**

L=2242mm

**PRODUKTEIGENSCHAFTEN**
**Einsatzbereiche:** Niederlassungen, Hotel und Wohngebäude, Öffentliche Räume, Verkauf, Bildung, Gesundheit und Pflege

**Montageart:** Wandmontage

**Betriebsgerät Enthalten:** Nein
**REBA 50 /W INT D/I L2242 BLINE DALI 840 HO****EIGENSCHAFTEN**
**Leuchten-Typologie:** Geradlinige Leuchte

**Leuchtenmodul:** Einzel, Middle (MID), Start / End (SRT/END)

**Isolationsklasse:** I

**Schutzart (IP):** 40

**Umgebungstemperatur (°C):** -5, 25[

**Garantie (Jahre):** 5

**Einführungsstelle des Anschlusskabel:** Hinten
**GEHÄUSE**
**Materiale des Gehäuses:** Stranggepresstes Aluminiumprofil

**Oberfläche:** Epoxid-Polyester beschichtet

**Farbe:** Weiß (W)

**Glühdrahtwiderstand (°C):** 960
**OPTISCHES SYSTEM**
**Optisches System:** bLINE - Opaler Diffusor

**Lichtverteilung:** Direkt / Indirekt

**Abstrahlwinkel (°):** 103
**TECHNISCHE DATEN**
**Leuchtmittel:** LED

**Input Power (W):** 124

**EingangsDriverpannung:** 220-240V-50/60Hz

**Leistungsfaktor ( $\lambda$ ):** 0,95

**Lichtstrom der Leuchte (lm):** 13447

**Effizienz der Leuchte (lm/W):** 108

**Unified Glare Rating (UGR):** <28

**Durchschnittliche LED-Lebensdauer:** 80.000h @ L90, B10, Ta 25°C

**CCT - Korrelierte Farbtemperatur (K):** 4000

**Photobiologische Sicherheit gemäß IEC 62471:** Risikogruppe 0 - Kein (RG0)

**Farbwiedergabe-Index (CRI):** >80

**Chromatizitätstoleranz (MacAdam-Step):** <3

**Die in diesem Produkt enthaltene Lichtquelle Entspricht der**
**Energieklasse:** C

**LED-Modul Vorwärtsspannungsbereich (VF):** 32,2

**Netzteil Dimmen:** DALI 2

**Zentralbatterie-Notlichtanlage (VDC):** 176-280

**Maximum Leuchten durch Magnetischen Schutzschalter B16:** <17

**Inrush Current (A):** 18

**Pulse Duration (µs):** 180
**ABMESSUNGEN**
**L - Länge (mm):** 2242

**W - Breite (mm):** 54

**H - Höhe (mm):** 85

**Nettogewicht (kg):** 5.57
**ANMERKUNGEN**

• Um das Produkt zu vervollständigen, muss das Innenprofil separat bestellt werden.