

**CONCEPT S 35 45° RIGHT D4000 HF 830 1 SRT**  
ARCHITEKTONISCHE BELEUCHTUNG**90544R011E10349****Lichtverteilung**

L=1531mm

**PRODUKTEIGENSCHAFTEN**

**Einsatzbereiche:** Architektonisch, Niederlassungen, Hotel und Wohngebäude, Öffentliche Räume, Verkauf, Kunst und Kultur, Bildung, Gesundheit und Pflege  
**Montageart:** Anbau, Pendel  
**Betriebsgerät Enthalten:** Ja  
**Betriebsgerät:** LED-Driver 220-240VAC-50/60Hz

**CONCEPT S 35 45° RIGHT D4000 HF 830 1 SRT****EIGENSCHAFTEN**

**Leuchten-Typologie:** KurvenLeuchte 1/8 45°  
**Leuchtenmodul:** Start (SRT)  
**Leuchte Orientierung:** Right  
**Isolationsklasse:** I  
**Schutzart (IP):** 40  
**Umgebungstemperatur (°C):** ]-5, 25[  
**Garantie (Jahre):** 5  
**Einführungsstelle des Anschlusskabel:** Hinten

**GEHÄUSE**

**Material des Gehäuses:** Stranggepresstes Aluminiumprofil  
**Oberfläche:** Epoxid-Polyester beschichtet  
**Farbe:** Mist (1)  
**Glühdrahtwiderstand (°C):** 960

**OPTISCHES SYSTEM**

**Optisches System:** bFLEX - Opaler Diffusor  
**Lichtverteilung:** Direkt  
**Abstrahlwinkel (°):** 111

**TECHNISCHE DATEN****Leuchtmittel:** LED**Input Power (W):** 49**EingangsDriverpannung:** 220-240V-50/60Hz**Leistungsfaktor (λ):** 0,98**Lichtstrom der Leuchte (lm):** 4407**Effizienz der Leuchte (lm/W):** 90**Durchschnittliche LED-Lebensdauer:** 70.000h @ L90, B10, Ta 25°C**CCT - Korrelierte Farbtemperatur (K):** 3000**Farbwiedergabe-Index (CRI):** >80**Chromatizitätstoleranz (MacAdam-Step):** <3**LED-Modul Vorwärtsspannungsbereich (VF):** 24V DC**Netzteil Dimmen:** ON/OFF**Maximum Leuchten durch Magnetischen Schutzschalter B16:** <45**ABMESSUNGEN****L - Länge (mm):** 1531**W - Breite (mm):** 55**H - Höhe (mm):** 56**D - Durchmesser (mm):** 4000**Nettogewicht (kg):** 4.1**ANMERKUNGEN**

- Um das individuelle Produkt zu vervollständigen, muss der bFLEX Diffusor und das Startkit separat bestellt werden;
- Um die Produktlinie zu vervollständigen, müssen der bFLEX Diffusor, das Startkit und das Verbindungskit separat bestellt werden;
- Für Pendelversion müssen Seilabhängung, Anschusskabel und Deckendose separat bestellt werden;
- Abmessungen ohne Startkit. Fügen Sie der Länge 26 mm hinzu, um die Linie zu vervollständigen;
- Um eine Struktur im Raum zu konfigurieren, konsultieren Sie bitte CONFIGURATOR.INDEL AGUEGROUP.COM;
- Der Geräuschpegel beträgt weniger als 20 dB und liegt damit unter dem

**CONCEPT S 35 45° RIGHT D4000 HF 830 1 SRT**

**90544R011E10349**

ARCHITEKTONISCHE BELEUCHTUNG

---

durchschnittlichen Schallpegel in Umgebungen wie Bibliotheken und Lesesälen.