




TTP 70 COLOUR L0900 TOP HF 840 B LO

ROHRFÖRMIGE LEUCHTEN

90551L090EB0000**Lichtverteilung**

L=900mm

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Einsatzbereiche: Architektonisch, Niederlassungen, Hotel und Wohngebäude, Öffentliche Räume, Verkauf, Kunst und Kultur, Bildung, Gesundheit und Pflege

Montageart: Anbau, Pendel, Wandmontage

Betriebsgerät Enthalten: Ja

Betriebsgerät: LED-Driver 220-240VAC-50/60Hz

TTP 70 COLOUR L0900 TOP HF 840 B LO**EIGENSCHAFTEN**

Leuchten-Typologie: Geradlinige Leuchte

Leuchtenmodul: Einzel

Isolationsklasse: I

Schutzart (IP): 40

Umgebungstemperatur (°C):]-10, 25[

Durchgangsverdrahtung enthalten: 1,5m langes transparentes Anschlusskabel

Befestigungssystem: Klemme

Garantie (Jahre): 5

GEHÄUSE

Material des Gehäuses: Polycarbonat-Rohr

Oberfläche: Epoxid-Polyester beschichtet

Farbe: Weiß (W)

Glühdrahtwiderstand (°C): 960

OPTISCHES SYSTEM

Optisches System: TOP - Opaler Diffusor

Lichtverteilung: Direkt

Abstrahlwinkel (°): 128

TTP 70 COLOUR L0900 TOP HF 840 B LO
ROHRFÖRMIGE LEUCHTEN

90551L090EB0000

TECHNISCHE DATEN

Leuchtmittel: LED
Input Power (W): 17
EingangsDriverpannung: 220-240V-50/60Hz
Leistungsfaktor (λ): 0,92
Lichtstrom der Leuchte (lm): 2536
Effizienz der Leuchte (lm/W): 149
Unified Glare Rating (UGR): <25
Durchschnittliche LED-Lebensdauer: 80.000h @ L90, B10, Ta 25°C
CCT - Korrelierte Farbtemperatur (K): 4000
Farbwiedergabe-Index (CRI): >80
Chromatizitätstoleranz (MacAdam-Step): <3
Die in diesem Produkt enthaltene Lichtquelle Entspricht der Energieklasse: B
LED-Modul Vorwärtsspannungsbereich (VF): 32,7
Netzteil Dimmen: ON/OFF
Zentralbatterie-Notlichtanlage (VDC): 176-280
Maximum Leuchten durch Magnetischen Schutzschalter B16: <62
Inrush Current (A): 20
Pulse Duration (μ s): 161

ABMESSUNGEN

L - Länge (mm): 900
D - Durchmesser (mm): Ø70
Nettogewicht (kg): 1.36

ANMERKUNGEN

- Um das Produkt zu vervollständigen, ist es notwendig, das Befestigungssystem separat zu bestellen;
- Für die Pendelversion ist es notwendig, die Seilabhängung und die Deckendose separat zu bestellen.