



**DORIS L1572W95 PCO DALI 840 LO**

FEUCHTRAUM LEUCHTEN

**90617L150H00000****Lichtverteilung**

L=1572mm

**PRODUKTEIGENSCHAFTEN****Einsatzbereiche:** Niederlassungen, Hotel und Wohngebäude, Öffentliche Räume, Verkauf, Bildung, Gesundheit und Pflege**Montageart:** Anbau, Pendel, Wandmontage**Betriebsgerät Enthalten:** Ja**Betriebsgerät:** LED-Driver 220-240VAC-50/60Hz**DORIS L1572W95 PCO DALI 840 LO****EIGENSCHAFTEN****Leuchten-Typologie:** Geradlinige Leuchte**Leuchtenmodul:** Einzel**Isolationsklasse:** I**Schutzart (IP):** 66**Mechanischer Schlagschutz (IK):** 10**Umgebungstemperatur (°C):** -25°C, 40°C[**Garantie (Jahre):** 5**Einführungsstelle des Anschlusskabel:** Endkappe**GEHÄUSE****Material des Gehäuses:** Spritzgegossenes Polycarbonat**Oberfläche:** Epoxid-Polyester beschichtet**Glühdrahtwiderstand (°C):** 850**OPTISCHES SYSTEM****Optisches System:** PCO - Opaler Diffusor**Lichtverteilung:** Direkt**Abstrahlwinkel (°):** 150**TECHNISCHE DATEN****Leuchtmittel:** LED**Input Power (W):** 40**EingangsDriverpannung:** 220-240V-50/60Hz**Leistungsfaktor (λ):** 0,96**Lichtstrom der Leuchte (lm):** 4840**Effizienz der Leuchte (lm/W):** 121**Unified Glare Rating (UGR):** <28**Durchschnittliche LED-Lebensdauer:** 50.000h @ L90, B10, Ta 25°C**CCT - Korrelierte Farbtemperatur (K):** 4000**Farbwiedergabe-Index (CRI):** 80**LED-Modul Vorwärtsspannungsbereich (VF):** 100,1**Netzteil Dimmen:** DALI 2**Zentralbatterie-Notlichtanlage (VDC):** 176-280**Maximum Leuchten durch Magnetischen Schutzschalter B16:** <53**Inrush Current (A):** 20**Pulse Duration (µs):** 139**ABMESSUNGEN****L - Länge (mm):** 1572**W - Breite (mm):** 95**H - Höhe (mm):** 111**Nettogewicht (kg):** 2.3