


**ELI SQ /W L150 PB DALI 940 W 35° HO**

ARCHITEKTONISCHE BELEUCHTUNG

**90648L150HW0035****Lichtverteilung**

L=80mm

**PRODUKTEIGENSCHAFTEN**

**Einsatzbereiche:** Niederlassungen, Hotel und Wohngebäude, Öffentliche Räume, Verkauf, Bildung, Gesundheit und Pflege

**Montageart:** Wandmontage

**Betriebsgerät Enthalten:** Ja

**Betriebsgerät:** LED-Driver 220-240VAC-50/60Hz

**ELI SQ /W L150 PB DALI 940 W 35° HO****EIGENSCHAFTEN**

**Leuchten-Typologie:** Quadratisches Downlight

**Isolationsklasse:** I

**Schutzart (IP):** 20

**Umgebungstemperatur (°C):** -5, 25[

**Garantie (Jahre):** 5

**Einführungsstelle des Anschlusskabel:** Seite

**EingangsDriverpannung:** 220-240V-50/60Hz

**Leistungsfaktor ( $\lambda$ ):** 0,94

**Lichtstrom der Leuchte (lm):** 1161

**Effizienz der Leuchte (lm/W):** 116

**Unified Glare Rating (UGR):** <16

**Durchschnittliche LED-Lebensdauer:** 66.000h @ L90, B10, Ta 25°C

**CCT - Korrelierte Farbtemperatur (K):** 4000

**Photobiologische Sicherheit gemäß IEC 62471:** Nicht verfügbar

**Farbwiedergabe-Index (CRI):** >90

**Chromatizitätstoleranz (MacAdam-Step):** <3

**Die in diesem Produkt enthaltene Lichtquelle Entspricht der**

**Energieklasse:** E

**LED-Modul Vorwärtsspannungsbereich (VF):** 32,65

**Netzteil Dimmen:** DALI 2

**Maximum Leuchten durch Magnetischen Schutzschalter B16:** <80

**Inrush Current (A):** 4

**Pulse Duration (µs):** 25

**GEHÄUSE**

**Material des Gehäuses:** Stranggepresstes Aluminiumprofil

**Oberfläche:** Epoxid-Polyester beschichtet

**Farbe:** Weiß (W)

**Glühdrahtwiderstand (°C):** 650

**ABMESSUNGEN**

**L - Länge (mm):** 80

**W - Breite (mm):** 80

**H - Höhe (mm):** 150

**Nettogewicht (kg):** 0.87

**OPTISCHES SYSTEM**

**Optisches System:** Narrow - Enger Abstrahlwinkel

**Lichtverteilung:** Direkt

**Abstrahlwinkel (°):** 27°

**TECHNISCHE DATEN**

**Leuchtmittel:** LED

**Input Power (W):** 10