



## ELI SQ /E 2 PB 930 B 60° HO

### ARCHITEKTONISCHE BELEUCHTUNG

90655L0020B0360



#### Lichtverteilung



L=215mm

#### PRODUKTEIGENSCHAFTEN

**Einsatzbereiche:** Niederlassungen, Hotel und Wohngebäude, Öffentliche Räume, Verkauf, Bildung, Gesundheit und Pflege

**Montageart:** Einbau

**Betriebsgerät Enthalten:** Nein

#### ELI SQ /E 2 PB 930 B 60° HO

##### EIGENSCHAFTEN

**Leuchten-Typologie:** Doppel-Downlight

**Isolationsklasse:** III

**Schutzart (IP):** 20

**Umgebungstemperatur (°C):** ]-5, 25[

**Deckenhöhe (mm):** 1-25

**Garantie (Jahre):** 5

##### GEHÄUSE

**Material des Gehäuses:** Stranggepresstes Aluminiumprofil

**Oberfläche:** Epoxid-Polyester beschichtet

**Farbe:** Schwarz (B)

**Glühdrahtwiderstand (°C):** 650

##### OPTISCHES SYSTEM

**Optisches System:** Medium - Mittlerer Abstrahlwinkel

**Lichtverteilung:** Direkt

**Abstrahlwinkel (°):** 53°

##### TECHNISCHE DATEN

**Leuchtmittel:** LED

**Input Power (W):** 16

**Leistungsfaktor (λ):** 1

**Lichtstrom der Leuchte (lm):** 2123

**Effizienz der Leuchte (lm/W):** 133

**Unified Glare Rating (UGR):** <19

**Durchschnittliche LED-Lebensdauer:** 66.000h @ L90, B10, Ta 25°C

**CCT - Korrelierte Farbtemperatur (K):** 3000

**Photobiologische Sicherheit gemäß IEC 62471:** Nicht verfügbar

**Farbwiedergabe-Index (CRI):** >90

**Chromatizitätstoleranz (MacAdam-Step):** <3

**Die in diesem Produkt enthaltene Lichtquelle Entspricht der Energieklasse:** E

**LED-Modul Vorwärtsspannungsbereich (VF):** 32,2

**Stromstärke der Leuchte (mA):** 500

##### ABMESSUNGEN

**L - Länge (mm):** 215

**W - Breite (mm):** 115

**H - Höhe (mm):** 106.5

**D - Abmessungen der Aussparung (mm):** 95

**H - Aussparung Höhe (mm):** 95

**Nettogewicht (kg):** 1.1

##### ANMERKUNGEN

- Zur Fertigstellung des Produkts muss das Betriebsgerät "(Driver)" separat bestellt werden.