



ELI SQ /E 2 PB 930 W 35° HO

ARCHITEKTONISCHE BELEUCHTUNG

90655L0020W0335



Lichtverteilung



L=215mm

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Einsatzbereiche: Niederlassungen, Hotel und Wohngebäude, Öffentliche Räume, Verkauf, Bildung, Gesundheit und Pflege

Montageart: Einbau

Betriebsgerät Enthalten: Nein

ELI SQ /E 2 PB 930 W 35° HO

EIGENSCHAFTEN

Leuchten-Typologie: Doppel-Downlight

Isolationsklasse: III

Schutzart (IP): 20

Umgebungstemperatur (°C):]-5, 25[

Deckenhöhe (mm): 1-25

Garantie (Jahre): 5

GEHÄUSE

Material des Gehäuses: Stranggepresstes Aluminiumprofil

Oberfläche: Epoxid-Polyester beschichtet

Farbe: Weiß (W)

Glühdrahtwiderstand (°C): 650

OPTISCHES SYSTEM

Optisches System: Narrow - Enger Abstrahlwinkel

Lichtverteilung: Direkt

Abstrahlwinkel (°): 27°

TECHNISCHE DATEN

Leuchtmittel: LED

Input Power (W): 16

Leistungsfaktor (λ): 1

Lichtstrom der Leuchte (lm): 2123

Effizienz der Leuchte (lm/W): 133

Unified Glare Rating (UGR): <16

Durchschnittliche LED-Lebensdauer: 66.000h @ L90, B10, Ta 25°C

CCT - Korrelierte Farbtemperatur (K): 3000

Photobiologische Sicherheit gemäß IEC 62471: Nicht verfügbar

Farbwiedergabe-Index (CRI): >90

Chromatizitätstoleranz (MacAdam-Step): <3

Die in diesem Produkt enthaltene Lichtquelle Entspricht der Energieklasse: E

LED-Modul Vorwärtsspannungsbereich (VF): 32,2

Stromstärke der Leuchte (mA): 500

ABMESSUNGEN

L - Länge (mm): 215

W - Breite (mm): 115

H - Höhe (mm): 96.5

D - Abmessungen der Aussparung (mm): 105

H - Aussparung Höhe (mm): 105

Nettogewicht (kg): 1.1

ANMERKUNGEN

- Zur Fertigstellung des Produkts muss das Betriebsgerät "(Driver)" separat bestellt werden.