



ELI 50 SPOT TRACK L100 PB DALI 930 B 50° LO

ARCHITEKTONISCHE BELEUCHTUNG

90699L100HB0350**Lichtverteilung**

L=260mm

PRODUKTEIGENSCHAFTEN**Einsatzbereiche:** Niederlassungen, Hotel und Wohngebäude, Öffentliche Räume, Verkauf, Bildung, Gesundheit und Pflege**Montageart:** Stromschienen und Strahler**Betriebsgerät Enthalten:** Ja**Betriebsgerät:** LED-Driver 220-240VAC-50/60Hz**EingangsDriverpannung:** 220-240V-50/60Hz**Leistungsfaktor (λ):** 0,83**Lichtstrom der Leuchte (lm):** 682**Effizienz der Leuchte (lm/W):** 97**Unified Glare Rating (UGR):** <22**Durchschnittliche LED-Lebensdauer:** 60.000h @ L80, B10, Ta 25°C**CCT - Korrelierte Farbtemperatur (K):** 3000**Farbwiedergabe-Index (CRI):** >90**Chromatizitätstoleranz (MacAdam-Step):** <3**Die in diesem Produkt enthaltene Lichtquelle Entspricht der****Energieklasse:** E**LED-Modul Vorwärtsspannungsbereich (VF):** 33,1**Netzteil Dimmen:** DALI 2**Maximum Leuchten durch Magnetischen Schutzschalter B16:** <42**Inrush Current (A):** 35**Pulse Duration (µs):** 80**ELI 50 SPOT TRACK L100 PB DALI 930 B 50° LO****EIGENSCHAFTEN****Leuchten-Typologie:** Rundes Downlight**Isolationsklasse:** II**Schutzart (IP):** 20**Umgebungstemperatur (°C):** -5, 25[**Garantie (Jahre):** 5**GEHÄUSE****Material des Gehäuses:** Stranggepresstes Aluminiumprofil**Oberfläche:** Epoxid-Polyester beschichtet**Farbe:** Schwarz (B)**Glühdrahtwiderstand (°C):** 850**ABMESSUNGEN****L - Länge (mm):** 260**W - Breite (mm):** 50**H - Höhe (mm):** 169**D - Durchmesser (mm):** 50**OPTISCHES SYSTEM****Optisches System:** PB - Glanzreflektor**Lichtverteilung:** Direkt**Abstrahlwinkel (°):** 50°**Schwenkbar:** Wenken / Drehen**TECHNISCHE DATEN****Leuchtmittel:** LED**Input Power (W):** 7