



## ZLP L1350W290 DOZ HF K3 840 W

### ANTIVANDAL LEUCHTEN

906H2222JF43000



#### Lichtverteilung



L=1350mm

#### PRODUKTEIGENSCHAFTEN

**Einsatzbereiche:** Niederlassungen, Hotel und Wohngebäude, Öffentliche Räume, Verkauf, Bildung, Gesundheit und Pflege

**Montageart:** Anbau

**Betriebsgerät Enthalten:** Ja

**Betriebsgerät:** LED-Driver 220-240VAC-50/60Hz

#### ZLP L1350W290 DOZ HF K3 840 W

##### EIGENSCHAFTEN

**Leuchten-Typologie:** Rechteckige Leuchte

**Leuchtenmodul:** Einzel

**Isolationsklasse:** I

**Schutzart (IP):** 65

**Mechanischer Schlagschutz (IK):** 10

**Umgebungstemperatur (°C):** ]5, 25[

**Garantie (Jahre):** 5

**Einführungsstelle des Anschlusskabel:** Hinten

##### GEHÄUSE

**Material des Gehäuses:** Stahlblech

**Material des Rahmens:** Stahlblech

**Oberfläche:** Epoxid-Polyester beschichtet

**Farbe:** Weiß (W)

**Glühdrahtwiderstand (°C):** 850

##### OPTISCHES SYSTEM

**Optisches System:** DOZ - Opaler Diffusor

**Lichtverteilung:** Direkt

**Abstrahlwinkel (°):** 110

#### TECHNISCHE DATEN

**Leuchtmittel:** LED

**Input Power (W):** 38

**EingangsDriverpannung:** 220-240V-50/60Hz

**Leistungsfaktor (λ):** 0,96

**Lichtstrom der Leuchte (lm):** 4561

**Effizienz der Leuchte (lm/W):** 120

**Notlicheinheit:** 3

**Unified Glare Rating (UGR):** <25

**Durchschnittliche LED-Lebensdauer:** 72.000h @ L80, B10, Ta 25°C

**CCT - Korrelierte Farbtemperatur (K):** 4000

**Farbwiedergabe-Index (CRI):** >80

**Chromatizitätstoleranz (MacAdam-Step):** <3

**Die in diesem Produkt enthaltene Lichtquelle Entspricht der**

**Energieklasse:** B

**LED-Modul Vorwärtsspannungsbereich (VF):** 11,5

**Netzteil Dimmen:** ON/OFF

**Maximum Leuchten durch Magnetischen Schutzschalter B16:** <16

**Inrush Current (A):** 30

**Pulse Duration (μs):** 253

#### ABMESSUNGEN

**L - Länge (mm):** 1350

**W - Breite (mm):** 290

**H - Höhe (mm):** 66

**Nettogewicht (kg):** 15.2