





ZLP /C L1515W175 DOZ DALI 840 W

ANTIVANDAL LEUCHTEN

906I2272JE40000**Lichtverteilung**

L=1515mm

PRODUKTEIGENSCHAFTEN**Einsatzbereiche:** Niederlassungen, Hotel und Wohngebäude, Öffentliche Räume, Verkauf, Bildung, Gesundheit und Pflege**Montageart:** Anbau**Betriebsgerät Enthalten:** Ja**Betriebsgerät:** LED-Driver 220-240VAC-50/60Hz**ZLP /C L1515W175 DOZ DALI 840 W****EIGENSCHAFTEN****Leuchten-Typologie:** Rechteckige Leuchte**Leuchtenmodul:** Einzel**Isolationsklasse:** I**Schutzart (IP):** 65**Mechanischer Schlagschutz (IK):** 10**Umgebungstemperatur (°C):**]-5, 25[**Garantie (Jahre):** 5**Einführungsstelle des Anschlusskabel:** Hinten**GEHÄUSE****Material des Gehäuses:** Stahlblech**Material des Rahmens:** Stahlblech**Oberfläche:** Epoxid-Polyester beschichtet**Farbe:** Weiß (W)**Glühdrahtwiderstand (°C):** 850**OPTISCHES SYSTEM****Optisches System:** DOZ - Opaler Diffusor**Lichtverteilung:** Direkt**Abstrahlwinkel (°):** 110**TECHNISCHE DATEN****Leuchtmittel:** LED**Input Power (W):** 46**EingangsDriverpannung:** 220-240V-50/60Hz**Leistungsfaktor (λ):** 0,97**Lichtstrom der Leuchte (lm):** 4577**Effizienz der Leuchte (lm/W):** 100**Unified Glare Rating (UGR):** <25**Durchschnittliche LED-Lebensdauer:** 72.000h @ L80, B10, Ta 25°C**CCT - Korrelierte Farbtemperatur (K):** 4000**Farbwiedergabe-Index (CRI):** >80**Chromatizitätstoleranz (MacAdam-Step):** <3**Die in diesem Produkt enthaltene Lichtquelle Entspricht der Energieklasse: B****LED-Modul Vorwärtsspannungsbereich (VF):** 11,5**Netzteil Dimmen:** DALI 2**Maximum Leuchten durch Magnetischen Schutzschalter B16:** <21**Inrush Current (A):** 29**Pulse Duration (μs):** 155**ABMESSUNGEN****L - Länge (mm):** 1515**W - Breite (mm):** 175**H - Höhe (mm):** 175**Nettogewicht (kg):** 13