


ROFY 60 SQ L0550W550 GCONTROL+ DALI 8TW D
 ARCHITEKTONISCHE BELEUCHTUNG
90718L550HD0T00**Lichtverteilung**

L=550mm

PRODUKTEIGENSCHAFTEN
Einsatzbereiche: Niederlassungen, Hotel und Wohngebäude, Öffentliche Räume, Verkauf, Bildung, Gesundheit und Pflege

Montageart: Anbau, Pendel, Wandmontage

Betriebsgerät Enthalten: Ja

Betriebsgerät: LED-Driver 220-240VAC-50/60Hz
ROFY 60 SQ L0550W550 GCONTROL+ DALI 8TW D**EIGENSCHAFTEN**
Leuchten-Typologie: Quadratische Leuchte

Leuchtenmodul: Einzel

Isolationsklasse: I

Schutzart (IP): 40

Mechanischer Schlagschutz (IK): 04

Umgebungstemperatur (°C):]-5, 25[

Garantie (Jahre): 5

Einführungsstelle des Anschlusskabel: Hinten

Leuchtmittel: LED

Input Power (W): 46

EingangsDriverpannung: 220-240V-50/60Hz

Leistungsfaktor (λ): 0,94

Durchschnittliche LED-Lebensdauer: 80.000h @ L90, B10, Ta 25°C

CCT - Korrelierte Farbtemperatur (K): 2700-6500

Farbwiedergabe-Index (CRI): >80

Chromatizitätstoleranz (MacAdam-Step): <3

LED-Modul Vorwärtsspannungsbereich (VF): 120

Netzteil Dimmen: DALI 2

Zentralbatterie-Notlichtanlage (VDC): 176-276

Maximum Leuchten durch Magnetischen Schutzschalter B16: <20

Inrush Current (A): 23
ABMESSUNGEN
L - Länge (mm): 550

W - Breite (mm): 550

H - Höhe (mm): 85
GEHÄUSE
Material des Gehäuses: Aluminium

Material des Rahmens: Stranggepresstes Aluminiumprofil

Oberfläche: Epoxid-Polyester beschichtet

Farbe: Golden eye (D)

Glühdrahtwiderstand (°C): 650
OPTISCHES SYSTEM
Optisches System: gCONTROL+ - Mikroprismatische Abdeckung

Lichtverteilung: Direkt
TECHNISCHE DATEN**ANMERKUNGEN**

- Für Pendelversion müssen Seilabhängung, Anschlusskabel und Deckendose separat bestellt werden.