



# CORA /E L15W30 2 BOPTICS DALI K3 830 B HO

## TECHNISCHE BELEUCHTUNG

90729L215HB3300



### Lichtverteilung



L=1497mm

### PRODUKTEIGENSCHAFTEN

**Einsatzbereiche:** Niederlassungen, Bildung, Gesundheit und Pflege

**Montageart:** Einbau

**Betriebsgerät Enthalten:** Ja

**Betriebsgerät:** LED-Driver 220-240VAC-50/60Hz

### CORA /E L15W30 2 BOPTICS DALI K3 830 B HO

#### EIGENSCHAFTEN

**Leuchten-Typologie:** Rechteckige Leuchte

**Leuchtenmodul:** Einzel

**Isolationsklasse:** II

**Schutzart (IP):** 20

**Umgebungstemperatur (°C):** ]5, 25[

**Deckenhöhe (mm):** 1-25

**Garantie (Jahre):** 5

**Einführungsstelle des Anschlusskabel:** Hinten

#### GEHÄUSE

**Material des Gehäuses:** Stahlblech

**Oberfläche:** Epoxid-Polyester beschichtet

**Farbe:** Schwarz (B)

**Glühdrahtwiderstand (°C):** 650

#### OPTISCHES SYSTEM

**Optisches System:** bOPTICS - Symmetrischer Reflektor

**Lichtverteilung:** Direkt

**Abstrahlwinkel (°):** 44

#### TECHNISCHE DATEN

**Leuchtmittel:** LED

**Input Power (W):** 55

**EingangsDriverpannung:** 220-240V-50/60Hz

**Leistungsfaktor (λ):** 0,98

**Lichtstrom der Leuchte (lm):** 6552

**Effizienz der Leuchte (lm/W):** 119

**Notlichteinheit:** 3

**Unified Glare Rating (UGR):** <10

**Durchschnittliche LED-Lebensdauer:** 80.000h @ L90, B10, Ta 25°C

**CCT - Korrelierte Farbtemperatur (K):** 3000

**Farbwiedergabe-Index (CRI):** >80

**Chromatizitätstoleranz (MacAdam-Step):** <3

**LED-Modul Vorwärtsspannungsbereich (VF):** 33,7

**Netzteil Dimmen:** DALI 2

**Maximum Leuchten durch Magnetischen Schutzschalter B16:** <40

**Inrush Current (A):** 19

**Pulse Duration (µs):** 115

#### ABMESSUNGEN

**L - Länge (mm):** 1497

**W - Breite (mm):** 297

**H - Höhe (mm):** 27.2

**D - Abmessungen der Aussparung (mm):** 1472x272

**H - Aussparung Höhe (mm):** 79

**Nettogewicht (kg):** 4.3

#### ANMERKUNGEN

- Für Einbauversion in Gipskartondecken ist ein separates Einbaukit (x4) bestellen.