



**REBA 50 BOPTICS INT L0638 SPOT 1 HF 930 W/B 20° HO**  
 ALUMINIUM-PROFILSYSTEME

90749L002EW0BB2

**Lichtverteilung**

L=638mm

**PRODUKTEIGENSCHAFTEN**
**Einsatzbereiche:** Niederlassungen, Hotel und Wohngebäude, Öffentliche Räume, Verkauf, Bildung, Gesundheit und Pflege

**Montageart:** Anbau, Pendel

**Betriebsgerät Enthalten:** Nein

**REBA 50 BOPTICS INT L0638 SPOT 1 HF 930 W/B 20° HO**  
**EIGENSCHAFTEN**
**Leuchten-Typologie:** Geradlinige Leuchte

**Leuchtenmodul:** Einzel

**Isolationsklasse:** I

**Schutzart (IP):** 20

**Umgebungstemperatur (°C):** -5, 25[

**Garantie (Jahre):** 5

**Einführungsstelle des Anschlusskabel:** Hinten
**GEHÄUSE**
**Material des Gehäuses:** Stranggepresstes Aluminiumprofil

**Oberfläche:** Epoxid-Polyester beschichtet

**Farbe:** Weiß (W)/Schwarz (B)

**Glühdrahtwiderstand (°C):** 650
**OPTISCHES SYSTEM**
**Optisches System:** PB - Glanzreflektor

**Lichtverteilung:** Direkt

**Abstrahlwinkel (°):** 19
**TECHNISCHE DATEN**
**Leuchtmittel:** LED

**Input Power (W):** 11

**EingangsDriverpannung:** 220-240V-50/60Hz

**Leistungsfaktor (λ):** 0,94

**Lichtstrom der Leuchte (lm):** 1148

**Effizienz der Leuchte (lm/W):** 104

**Unified Glare Rating (UGR):** <25

**Durchschnittliche LED-Lebensdauer:** 86.000h @ L80, B10, Ta 25°C

**CCT - Korrelierte Farbtemperatur (K):** 3000

**Photobiologische Sicherheit gemäß IEC 62471:** Nicht verfügbar

**Farbwiedergabe-Index (CRI):** >90

**Chromatizitätstoleranz (MacAdam-Step):** <3

**Die in diesem Produkt enthaltene Lichtquelle Entspricht der**
**Energieklasse:** E

**LED-Modul Vorwärtsspannungsbereich (VF):** 34,9

**Netzteil Dimmen:** ON/OFF

**Zentralbatterie-Notlichtanlage (VDC):** 176-280

**Maximum Leuchten durch Magnetischen Schutzschalter B16:** <62

**Inrush Current (A):** 20

**Pulse Duration (µs):** 161
**ABMESSUNGEN**
**L - Länge (mm):** 638

**W - Breite (mm):** 46.5

**H - Höhe (mm):** 66.5
**ANMERKUNGEN**

- Um das Produkt zu vervollständigen, muss das Innenprofil separat bestellt werden;
- Für Pendelversion müssen Seilabhängung, Anschusskabel und Deckendose separat bestellt werden.