



DYNA SQ IP Q225 PB OPAL 830 W HO

ARCHITEKTONISCHE BELEUCHTUNG

90758L00H0W0300**Lichtverteilung**

L=225mm

PRODUKTEIGENSCHAFTEN**Einsatzbereiche:** Niederlassungen, Hotel und Wohngebäude, Öffentliche Räume, Verkauf, Bildung, Gesundheit und Pflege**Montageart:** Einbau**Betriebsgerät Enthalten:** Nein**DYNA SQ IP Q225 PB OPAL 830 W HO****EIGENSCHAFTEN****Leuchten-Typologie:** Quadratisches Downlight**Leuchtenmodul:** Einzel**Isolationsklasse:** III**Schutzart (IP):** 20/54**Umgebungstemperatur (°C):** -5, 25[**Deckenhöhe (mm):** 1-25**Garantie (Jahre):** 5**GEHÄUSE****Material des Gehäuses:** Stahlblech**Oberfläche:** Epoxid-Polyester beschichtet**Farbe:** Weiß (W)**Glühdrahtwiderstand (°C):** 650**OPTISCHES SYSTEM****Optisches System:** PM - Mattierter Reflektor**Lichtverteilung:** Direkt**Abstrahlwinkel (°):** 86**TECHNISCHE DATEN****Leuchtmittel:** LED**Input Power (W):** 32**Leistungsfaktor (λ):** 1**Lichtstrom der Leuchte (lm):** 3629**Effizienz der Leuchte (lm/W):** 113**Unified Glare Rating (UGR):** <25**Durchschnittliche LED-Lebensdauer:** 60.000h @ L70, B10, Ta 25°C**CCT - Korrelierte Farbtemperatur (K):** 3000**Farbwiedergabe-Index (CRI):** >80**Chromatizitätstoleranz (MacAdam-Step):** <3**Die in diesem Produkt enthaltene Lichtquelle Entspricht der Energieklasse:** E**LED-Modul Vorwärtsspannungsbereich (VF):** 35,7**Stromstärke der Leuchte (mA):** 900**ABMESSUNGEN****L - Länge (mm):** 225**W - Breite (mm):** 225**H - Höhe (mm):** 80**D - Abmessungen der Aussparung (mm):** 209x209**H - Aussparung Höhe (mm):** 100**Nettogewicht (kg):** 2.6**ANMERKUNGEN**

- Zur Fertigstellung des Produkts muss das Betriebsgerät "(Driver)" separat bestellt werden.