


PAS LINE L2870 ASYM DALI 3F K3 840 W HO

LICHTLEISTEN UND TRAGSCHIENENSYSTEME

90777L010SW3000



Lichtverteilung



L=2870mm

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Einsatzbereiche: Öffentliche Räume, Verkauf
Montageart: Pendel
Betriebsgerät Enthalten: Ja
Betriebsgerät: LED-Driver 220-240VAC-50/60Hz

PAS LINE L2870 ASYM DALI 3F K3 840 W HO

EIGENSCHAFTEN

Leuchten-Typologie: Rechteckige Leuchte
Leuchtenmodul: Middle (MID)
Isolationsklasse: I
Schutzart (IP): 20
Umgebungstemperatur (°C):]5, 25[
Garantie (Jahre): 5
Einführungsstelle des Anschlusskabel: Hinten

GEHÄUSE

Material des Gehäuses: Stranggepresstes Aluminiumprofil
Oberfläche: Epoxid-Polyester beschichtet
Farbe: Weiß (W)
Glühdrahtwiderstand (°C): 650

OPTISCHES SYSTEM

Optisches System: Linse
Lichtverteilung: Direkt
Abstrahlwinkel (°): 72

TECHNISCHE DATEN

Leuchtmittel: LED
Input Power (W): 118

EingangsDriverpannung: 220-240V-50/60Hz

Leistungsfaktor (λ): 0,96

Lichtstrom der Leuchte (lm): 18473

Effizienz der Leuchte (lm/W): 157

Notlichteinheit: 3

Unified Glare Rating (UGR): <25

Durchschnittliche LED-Lebensdauer: 80.000h @ L80, B10, Ta 25°C

CCT - Korrelierte Farbtemperatur (K): 4000

Farbwiedergabe-Index (CRI): >80

Chromatizitätstoleranz (MacAdam-Step): <3

LED-Modul Vorwärtsspannungsbereich (VF): 30,6

Netzteil Dimmen: DALI 2

Maximum Leuchten durch Magnetischen Schutzschalter B16: <25

Inrush Current (A): 37

Pulse Duration (μs): 147

ABMESSUNGEN

L - Länge (mm): 2870

W - Breite (mm): 63

H - Höhe (mm): 73

ANMERKUNGEN

- Für Pendelversion müssen Seilabhängung separat bestellt werden;
- Um die Produktlinie zu vervollständigen, müssen das Startkit, die Durchgangsverdrahtung und das Verbindungskit separat bestellt werden;
- Bei Längen von L2870 mm ist nur die Hälfte des Leuchtmittels mit einem Notfallkit ausgestattet;
- Abmessungen ohne Startkit. Fügen Sie der Länge 1 mm hinzu, um die Linie zu vervollständigen;
- Die maximale Linienlänge mit einem einzelnen Einspeisepunkt beträgt 30000 mm.