



## AURA L600 LIGHT+ DALI 830 B

### ARCHITEKTONISCHE BELEUCHTUNG

90825L060HB0300



#### Lichtverteilung



L=600mm

#### PRODUKTEIGENSCHAFTEN

**Einsatzbereiche:** Niederlassungen, Hotel und Wohngebäude, Öffentliche Räume, Verkauf, Bildung, Gesundheit und Pflege

**Montageart:** Wandmontage

**Betriebsgerät Enthalten:** Ja

**Betriebsgerät:** LED-Driver 220-240VAC-50/60Hz

**Leistungsfaktor ( $\lambda$ ):** 0,94

**Lichtstrom der Leuchte (lm):** 3866

**Effizienz der Leuchte (lm/W):** 129

**LED-Lebensdauer - Mittlere Lebensdauer [Indirekt]:** 80.000h @ L80, B10, Ta 25°C

**CCT - Korrelierte Farbtemperatur (K) [Indirekt]:** 3000

**Farbwiedergabe-Index (CRI) [Indirekt]:** >80

**Chromatizitätstoleranz (MacAdam-Schritt) [Indirekt]:** <3

**Die in diesem Produkt enthaltene Lichtquelle Entspricht der Energieklasse [Indirekt]:** C

**Netzteil Dimmen [Indirekt]:** DALI 2

#### AURA L600 LIGHT+ DALI 830 B

##### EIGENSCHAFTEN

**Leuchten-Typologie:** Rechteckige Leuchte

**Leuchtenmodul:** Einzel

**Isolationsklasse:** I

**Schutzart (IP):** 40

**Umgebungstemperatur (°C):** -5, 25[

**Garantie (Jahre):** 5

**Einführungsstelle des Anschlusskabel:** Hinten

##### ABMESSUNGEN

**L - Länge (mm):** 600

**W - Breite (mm):** 100

**H - Höhe (mm):** 45

##### GEHÄUSE

**Material des Gehäuses:** Stahlblech

**Oberfläche:** Epoxid-Polyester beschichtet

**Farbe:** Schwarz (B)

**Glühdrahtwiderstand (°C):** 650

##### OPTISCHES SYSTEM

**Optisches System:** LIGHT+ - Opaler Diffusor

**Lichtverteilung:** Indirekt

**Abstrahlwinkel (°):** 111

##### TECHNISCHE DATEN

**Input Power (W):** 30