


REBA 50 LITE /C LINE L1200 BGLARE HF 840 G
 ALUMINIUM-PROFILSYSTEME

90883L012EG0000

**Lichtverteilung**

L=1122mm

PRODUKTEIGENSCHAFTEN
Einsatzbereiche: Niederlassungen, Hotel und Wohngebäude, Öffentliche Räume, Verkauf, Bildung, Gesundheit und Pflege

Montageart: Anbau

Betriebsgerät Enthalten: Ja

Betriebsgerät: LED-Driver 220-240VAC-50/60Hz

REBA 50 LITE /C LINE L1200 BGLARE HF 840 G
EIGENSCHAFTEN
Leuchten-Typologie: Geradlinige Leuchte

Leuchtenmodul: Middle (MID)

Isolationsklasse: I

Schutzart (IP): 40

Umgebungstemperatur (°C):]-5, 25[

Garantie (Jahre): 5

Einführungsstelle des Anschlusskabel: Hinten
GEHÄUSE
Material des Gehäuses: Stranggepresstes Aluminiumprofil

Oberfläche: Epoxid-Polyester beschichtet

Farbe: Grau (G)

Glühdrahtwiderstand (°C): 850
OPTISCHES SYSTEM
Optisches System: bGLARE - Mikroprismatischer Diffusor

Lichtverteilung: Direkt

Abstrahlwinkel (°): 85
TECHNISCHE DATEN
Leuchtmittel: LED

Input Power (W): 15

EingangsDriverpannung: 220-240V-50/60Hz

Leistungsfaktor (λ): 0,94

Lichtstrom der Leuchte (lm): 1610

Effizienz der Leuchte (lm/W): 107

Unified Glare Rating (UGR): <22

Durchschnittliche LED-Lebensdauer: 80.000h @ L80, B10, Ta 25°C

CCT - Korrelierte Farbtemperatur (K): 4000

Photobiologische Sicherheit gemäß IEC 62471: Risikogruppe 1 - Gering (RG1)

Farbwiedergabe-Index (CRI): >80

Chromatizitätstoleranz (MacAdam-Step): <3

Die in diesem Produkt enthaltene Lichtquelle Entspricht der Energieklasse: D

LED-Modul Vorwärtsspannungsbereich (VF): 67,7

Netzteil Dimmen: ON/OFF

Zentralbatterie-Notlichtanlage (VDC): 176-280

Maximum Leuchten durch Magnetischen Schutzschalter B16: <45

Inrush Current (A): 18

Pulse Duration (µs): 160
ABMESSUNGEN
L - Länge (mm): 1122

W - Breite (mm): 51

H - Höhe (mm): 60

Nettogewicht (kg): 2
ANMERKUNGEN

- Um die Linie zu vervollständigen, muss das Startkit separat bestellt werden;
- Abmessungen ohne Startkit. Fügen Sie der Länge 6 mm hinzu, um die Linie zu vervollständigen.