

DRIVER 19,8W 03-44V 450MA HF

ARCHITEKTONISCHE BELEUCHTUNG

900203E



IP 20

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Einsatzbereiche: Niederlassungen, Hotel und Wohngebäude, Öffentliche Räume, Verkauf, Bildung, Gesundheit und Pflege

Montageart: Einbau

Betriebsgerät Enthalten: Nein

ANMERKUNGEN

- Zur Fertigstellung des Produkts muss das Betriebsgerät "(Driver)" separat bestellt werden.

DRIVER 19,8W 03-44V 450MA HF

EIGENSCHAFTEN

Isolationsklasse: II

Schutzart (IP): 20

Umgebungstemperatur (°C):]-20, 45[

Deckenhöhe (mm): 1-25

Garantie (Jahre): 5

GEHÄUSE

Material des Gehäuses: Aluminium

Oberfläche: Epoxid-Polyester beschichtet

TECHNISCHE DATEN

Input Power (W): 19,8

EingangsDriverpannung: 220-240V-50/60Hz

Netzteil Dimmen: ON/OFF

Maximum Leuchten durch Magnetischen Schutzscharter B16: <25

Inrush Current (A): 8

Pulse Duration (µs): 48

ABMESSUNGEN

L - Länge (mm): 97

W - Breite (mm): 42.5

H - Höhe (mm): 30