




VISA Q110 HF 857 B 90°+ 90° LO
 ARCHITEKTONISCHE BELEUCHTUNG
90220L101EB0590**Lichtverteilung**

L=110mm

PRODUKTEIGENSCHAFTEN
Einsatzbereiche: Niederlassungen, Hotel und Wohngebäude, Öffentliche Räume, Verkauf, Bildung, Gesundheit und Pflege

Montageart: Wandmontage

Betriebsgerät Enthalten: Ja

Betriebsgerät: LED-Driver 220-240VAC-50/60Hz

EingangsDriverpannung: 220-240V-50/60Hz

Leistungsfaktor (λ): 0,88

Unified Glare Rating (UGR): <13

Durchschnittliche LED-Lebensdauer: 50.000h @ L80, B10, Ta 25°C

CCT - Korrelierte Farbtemperatur (K): 5700

Farbwiedergabe-Index (CRI): >80

Chromatizitätstoleranz (MacAdam-Step): <3

LED-Modul Vorwärtsspannungsbereich (VF): 2,9

Netzteil Dimmen: ON/OFF

Maximum Leuchten durch Magnetischen Schutzschalter B16: <50

Inrush Current (A): 20

Pulse Duration (μ s): 110
VISA Q110 HF 857 B 90°+ 90° LO**EIGENSCHAFTEN**
Leuchten-Typologie: Quadratisches Downlight

Leuchtenmodul: Einzel

Isolationsklasse: I

Schutzart (IP): 20

Umgebungstemperatur (°C):]-5, 25[

Garantie (Jahre): 5

Einführungsstelle des Anschlusskabel: Hinten
ABMESSUNGEN
L - Länge (mm): 110

W - Breite (mm): 110

H - Höhe (mm): 110

Nettogewicht (kg): 0.7
GEHÄUSE
Material des Gehäuses: Stahlblech

Oberfläche: Epoxid-Polyester beschichtet

Farbe: Schwarz (B)

Glühdrahtwiderstand (°C): 650
OPTISCHES SYSTEM
Lichtverteilung: Direkt / Indirekt

Abstrahlwinkel (°): 85
TECHNISCHE DATEN
Leuchtmittel: LED

Input Power (W): 3