



**OREO LINEA DOWN L2014 BLINE 930 G**

ARCHITEKTONISCHE BELEUCHTUNG

**90420L2010G0300****Lichtverteilung**

L=2014mm

**PRODUKTEIGENSCHAFTEN**

**Einsatzbereiche:** Niederlassungen, Hotel und Wohngebäude, Öffentliche Räume, Verkauf, Bildung, Gesundheit und Pflege

**Montageart:** Pendel

**Betriebsgerät Enthalten:** Nein

**OREO LINEA DOWN L2014 BLINE 930 G****EIGENSCHAFTEN**

**Leuchten-Typologie:** Geradlinige Leuchte

**Leuchtenmodul:** Einzel

**Isolationsklasse:** III

**Schutzart (IP):** 40

**Umgebungstemperatur (°C):** -5, 25[

**Garantie (Jahre):** 5

**GEHÄUSE**

**Material des Gehäuses:** Stranggepresstes Aluminiumprofil

**Oberfläche:** Epoxid-Polyester beschichtet

**Farbe:** Grau (G)

**Glühdrahtwiderstand (°C):** 850

**OPTISCHES SYSTEM**

**Optisches System:** bLINE - Opaler Diffusor

**Lichtverteilung:** Direkt

**Abstrahlwinkel (°):** 18

**TECHNISCHE DATEN**

**Leuchtmittel:** LED

**Input Power (W):** 22

**Leistungsfaktor (λ):** 1

**Lichtstrom der Leuchte (lm):** 1196

**Effizienz der Leuchte (lm/W):** 54

**Unified Glare Rating (UGR):** <22

**Durchschnittliche LED-Lebensdauer:** 60.000h @ L80, B10, Ta 25°C

**CCT - Korrelierte Farbtemperatur (K):** 3000

**Photobiologische Sicherheit gemäß IEC 62471:** Nicht verfügbar

**Farbwiedergabe-Index (CRI):** >90

**Chromatizitätstoleranz (MacAdam-Step):** <3

**Die in diesem Produkt enthaltene Lichtquelle Entspricht der Energieklasse:** F

**LED-Modul Vorwärtsspannungsbereich (VF):** 24V DC

**Stromstärke der Leuchte (mA):** 908

**ABMESSUNGEN**

**L - Länge (mm):** 2014

**W - Breite (mm):** 35

**H - Höhe (mm):** 35

**Nettogewicht (kg):** 2

**ANMERKUNGEN**

- Anschlusskabel/Seilabhängung mit 1500 mm im Lieferumfang enthalten;
- Um das Produkt zu vervollständigen, müssen Sie die Deckendose getrennt bestellen;
- Für die Versionen Tunable White und RGB White ist das Produkt obligatorisch mit einem transparenten Netzkabel ausgestattet.