



## OREO V IN D1955 BLINE 930 B

ARCHITEKTONISCHE BELEUCHTUNG

90425L1950B0300



### Lichtverteilung



### PRODUKTEIGENSCHAFTEN

**Einsatzbereiche:** Niederlassungen, Hotel und Wohngebäude, Öffentliche Räume, Verkauf, Bildung, Gesundheit und Pflege  
**Montageart:** Pendel  
**Betriebsgerät Enthalten:** Nein

### OREO V IN D1955 BLINE 930 B

#### EIGENSCHAFTEN

**Leuchten-Typologie:** Kreisförmige Leuchte  
**Isolationsklasse:** III  
**Schutzart (IP):** 40  
**Umgebungstemperatur (°C):** ]-5, 25[  
**Garantie (Jahre):** 5

#### GEHÄUSE

**Material des Gehäuses:** Stranggepresstes Aluminiumprofil  
**Oberfläche:** Epoxid-Polyester beschichtet  
**Farbe:** Schwarz (B)  
**Glühdrahtwiderstand (°C):** 850

#### OPTISCHES SYSTEM

**Optisches System:** bLINE - Opalr Diffusor  
**Lichtverteilung:** Direkt  
**Abstrahlwinkel (°):** 25

#### TECHNISCHE DATEN

**Leuchtmittel:** LED  
**Input Power (W):** 66  
**Leistungsfaktor (λ):** 1  
**Lichtstrom der Leuchte (lm):** 3944

**Effizienz der Leuchte (lm/W):** 60

**United Glare Rating (UGR):** <19

**Durchschnittliche LED-Lebensdauer:** 60.000h @ L80, B10, Ta 25°C

**CCT - Korrelierte Farbtemperatur (K):** 3000

**Photobiologische Sicherheit gemäß IEC 62471:** Nicht verfügbar

**Farbwiedergabe-Index (CRI):** >90

**Chromatizitätstoleranz (MacAdam-Step):** <3

**Die in diesem Produkt enthaltene Lichtquelle Entspricht der Energieklasse:** F

**LED-Modul Vorwärtsspannungsbereich (VF):** 24V DC

**Stromstärke der Leuchte (mA):** 2770

#### ABMESSUNGEN

**H - Höhe (mm):** 35

**D - Durchmesser (mm):** 1955

**Nettogewicht (kg):** 6

#### ANMERKUNGEN

- Anschlusskabel/Seilabhängung mit 1500 mm im Lieferumfang enthalten;
- Um das Produkt zu vervollständigen, müssen Sie die Deckendose getrennt bestellen;
- Für Versionen mit Ø1540 mm und Ø1955 mm ist das Produkt obligatorisch mit einem transparenten Netzkabel ausgestattet;
- Für die Versionen Tunable White und RGB White ist das Produkt obligatorisch mit einem transparenten Netzkabel ausgestattet.