



OREO V IN D970 BLINE 8TW D

ARCHITEKTONISCHE BELEUCHTUNG

90425L9700D0T00**Lichtverteilung****PRODUKTEIGENSCHAFTEN****Einsatzbereiche:** Niederlassungen, Hotel und Wohngebäude, Öffentliche Räume, Verkauf, Bildung, Gesundheit und Pflege**Montageart:** Pendel**Betriebsgerät Enthalten:** Nein**CCT - Korrelierte Farbtemperatur (K):** 3000-6500**Photobiologische Sicherheit gemäß IEC 62471:** Nicht verfügbar**Farbwiedergabe-Index (CRI):** >80**Chromatizitätstoleranz (MacAdam-Step):** <3**Die in diesem Produkt enthaltene Lichtquelle Entspricht der Energieklasse:** F**LED-Modul Vorwärtsspannungsbereich (VF):** 24V DC**Stromstärke der Leuchte (mA):** 2375**OREO V IN D970 BLINE 8TW D****EIGENSCHAFTEN****Leuchten-Typologie:** Kreisförmige Leuchte**Isolationsklasse:** III**Schutzart (IP):** 40**Umgebungstemperatur (°C):**]-5, 25[**Garantie (Jahre):** 5**ABMESSUNGEN****H - Höhe (mm):** 35**D - Durchmesser (mm):** 970**Nettogewicht (kg):** 3**GEHÄUSE****Material des Gehäuses:** Stranggepresstes Aluminiumprofil**Oberfläche:** Epoxid-Polyester beschichtet**Farbe:** Golden eye (D)**Glühdrahtwiderstand (°C):** 850**OPTISCHES SYSTEM****Optisches System:** bLINE - Opal Diffusor**Lichtverteilung:** Direkt**Abstrahlwinkel (°):** 25**TECHNISCHE DATEN****Leuchtmittel:** LED**Input Power (W):** 57**Leistungsfaktor (λ):** 1**Durchschnittliche LED-Lebensdauer:** 50.000h @ L80, B10, Ta 25°C**ANMERKUNGEN**

- Anschlusskabel/Seilabhängung mit 1500 mm im Lieferumfang enthalten;
- Um das Produkt zu vervollständigen, müssen Sie die Deckendose getrennt bestellen;
- Für Versionen mit Ø1540 mm und Ø1955 mm ist das Produkt obligatorisch mit einem transparenten Netzkabel ausgestattet;
- Für die Versionen Tunable White und RGB White ist das Produkt obligatorisch mit einem transparenten Netzkabel ausgestattet.