




TTP 70 LINE L0900 TUP HF 830 END HO

ROHRFÖRMIGE LEUCHTEN

90487L090E00350



Lichtverteilung



L=900mm

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Einsatzbereiche: Öffentliche Räume, Industrie, Außen
Montageart: Anbau, Pendel, Wandmontage
Betriebsgerät Enthalten: Ja
Betriebsgerät: LED-Driver 220-240VAC-50/60Hz

TTP 70 LINE L0900 TUP HF 830 END HO

EIGENSCHAFTEN

Leuchten-Typologie: Geradlinige Leuchte
Leuchtenmodul: End (END)
Isolationsklasse: II
Schutzart (IP): 68 (1,2m)
Mechanischer Schlagschutz (IK): 10
Umgebungstemperatur (°C): -20, 30[
Befestigungssystem: Klemme
Garantie (Jahre): 5
Einführungsstelle des Anschlusskabel: Endkappe

GEHÄUSE

Material des Gehäuses: Polycarbonat-Rohr
Oberfläche: Epoxid-Polyester beschichtet
Farbe: Weiß (W)
Glühdrahtwiderstand (°C): 960

OPTISCHES SYSTEM

Optisches System: TUP - Transparenter Diffusor
Lichtverteilung: Direkt
Abstrahlwinkel (°): 109

TECHNISCHE DATEN

Leuchtmittel: LED

Input Power (W): 40

EingangsDriverpannung: 220-240V-50/60Hz

Leistungsfaktor (λ): 0,95

Lichtstrom der Leuchte (lm): 5411

Effizienz der Leuchte (lm/W): 135

Unified Glare Rating (UGR): <25

Durchschnittliche LED-Lebensdauer: 80.000h @ L90, B10, Ta 25°C

CCT - Korrelierte Farbtemperatur (K): 3000

Farbwiedergabe-Index (CRI): >80

Chromatizitätstoleranz (MacAdam-Step): <3

Die in diesem Produkt enthaltene Lichtquelle Entspricht der

Energieklasse: C

LED-Modul Vorwärtsspannungsbereich (VF): 34

Netzteil Dimmen: ON/OFF

Zentralbatterie-Notlichtanlage (VDC): 176-280

Maximum Leuchten durch Magnetischen Schutzschalter B16: <26

Inrush Current (A): 33

Pulse Duration (µs): 162

ABMESSUNGEN

L - Länge (mm): 900

D - Durchmesser (mm): Ø72

Nettogewicht (kg): 1.39

ANMERKUNGEN

- Um das Produkt zu vervollständigen, ist es notwendig, das Befestigungssystem separat zu bestellen;
- Für die Pendelversion ist es notwendig, die Seilabhängung und die Deckdose separat zu bestellen;
- Die maximale Anzahl von Leuchten mit High Output, die in Linie angeschlossen werden können, beträgt 15. Mit Sensor ist die maximale Anzahl 9;

TTP 70 LINE L0900 TUP HF 830 END HO

90487L090E00350

ROHRFÖRMIGE LEUCHTEN

- Die maximale Anzahl der Leuchten mit Low Output , die in Linie angeschlossen werden können, beträgt 35. Mit einem Sensor ist die maximale Anzahl 16.