


## ROFY 60 /T D/I D0600 LIGHT+ HF K3 830 L LO

ARCHITEKTONISCHE BELEUCHTUNG

90594L600EL3300



### Lichtverteilung



### PRODUKTEIGENSCHAFTEN

**Einsatzbereiche:** Niederlassungen, Hotel und Wohngebäude, Öffentliche Räume, Verkauf, Bildung, Gesundheit und Pflege

**Montageart:** Trimless

**Betriebsgerät Enthalten:** Ja

**Betriebsgerät:** LED-Driver 220-240VAC-50/60Hz

### ROFY 60 /T D/I D0600 LIGHT+ HF K3 830 L LO

#### EIGENSCHAFTEN

**Leuchten-Typologie:** Kreisförmige Leuchte

**Leuchtenmodul:** Einzel

**Isolationsklasse:** I

**Schutzart (IP):** 40

**Mechanischer Schlagschutz (IK):** 4

**Umgebungstemperatur (°C):** ]5, 25[

**Garantie (Jahre):** 5

**Einführungsstelle des Anschlusskabel:** Hinten

#### GEHÄUSE

**Material des Gehäuses:** Aluminium

**Material des Rahmens:** Stranggepresstes Aluminiumprofil

**Oberfläche:** Epoxid-Polyester beschichtet

**Farbe:** Autumn (L)

**Glühdrahtwiderstand (°C):** 650

#### OPTISCHES SYSTEM

**Optisches System:** LIGHT+ - Opaler Diffusor

**Lichtverteilung:** Direkt / Indirekt

**Abstrahlwinkel (°):** 104

**Schwenkbar:** Wenken

### TECHNISCHE DATEN

**Leuchtmittel:** LED

**Input Power (W):** 43

**Eingangsdriverpannung:** 220-240V-50/60Hz

**Leistungsfaktor (λ):** 0,9

**Lichtstrom der Leuchte (lm):** 5081

**Effizienz der Leuchte (lm/W):** 118

**Notlichteinheit:** 3

**Unified Glare Rating (UGR):** <22

**Durchschnittliche LED-Lebensdauer:** 80.000h @ L90, B10, Ta 25°C

**CCT - Korrelierte Farbtemperatur (K):** 3000

**Farbwiedergabe-Index (CRI):** >80

**Chromatizitätstoleranz (MacAdam-Step):** <3

**Die in diesem Produkt enthaltene Lichtquelle Entspricht der**

**Energieklasse: B**

**LED-Modul Vorwärtsspannungsbereich (VF):** 92,4

**Netzteil Dimmen:** ON/OFF

**Maximum Leuchten durch Magnetischen Schutzschalter B16:** <34

**Inrush Current (A):** 23

**Pulse Duration (µs):** 176

**Die in diesem Produkt enthaltene Lichtquelle Entspricht der**

**Energieklasse [Indirekt]: C**

#### ABMESSUNGEN

**H - Höhe (mm):** 60

**D - Durchmesser (mm):** 600

**D - Abmessungen der Aussparung (mm):** 723

**H - Aussparung Höhe (mm):** 119

#### ANMERKUNGEN

- Dieses Produkt kann nicht an der Wand angebracht werden.