CONCEPT O 65 D/I D1500 GCONTROL+ DALI 830 L

90626L150HL0300

ARCHITEKTONISCHE BELEUCHTUNG

230V/50Hz IP 20 650°C

Lichtverteilung





PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Einsatzbereiche: Architektonisch, Niederlassungen, Hotel und Wohngebäude, Öffentliche Räume, Verkauf, Kunst und Kultur, Bildung, Gesundheit und Pflege
Montageart: Pendel
Betriebsgerät Enthalten: Ja
Betriebsgerät: LED-Driver 220-240VAC-50/60Hz

CONCEPT O 65 D/I D1500 GCONTROL+ DALI 830 L

EIGENSCHAFTEN

Leuchten-Typologie: Kreisförmige Leuchte
Leuchtenmodul: Einzel
Isolationsklasse: I
Schutzart (IP): 20
Umgebungstemperatur (°C):]-5, 25[
Garantie (Jahre): 5
Einführungsstelle des Anschlusskabel: Hinten

GEHÄUSE

Material des Gehäuses: Stranggepresstes Aluminiumprofil
Oberfläche: Epoxid-Polyester beschichtet
Farbe: Autumn (L)
Glühdrahtwiderstand (°C): 650

OPTISCHES SYSTEM

Optisches System: gCONTROL+ - Mikroprismatische Abdeckung
Lichtverteilung: Direkt / Indirekt
Abstrahlwinkel (°): 92

TECHNISCHE DATEN

Leuchtmittel: LED
Input Power (W): 112
EingangsDriverpannung: 220-240V-50/60Hz
Leistungsfaktor (λ): 0,99
Lichtstrom der Leuchte (lm): 11066
Effizienz der Leuchte (lm/W): 99
Unified Glare Rating (UGR): <16
Durchschnittliche LED-Lebensdauer: 80.000h @ L90, B10, Ta 25°C
CCT - Korrelierte Farbtemperatur (K): 3000
Farbwiedergabe-Index (CRI): >80
Chromatizitätstoleranz (MacAdam-Step): <3
LED-Modul Vorwärtsspannungsbereich (VF): 2,7
Netzteil Dimmen: DALI 2
Zentralbatterie-Notlichtanlage (VDC): 176-280
Maximum Leuchten durch Magnetischen Schutzschalter B16: <22
Inrush Current (A): 46
Pulse Duration (µs): 240

ABMESSUNGEN

W - Breite (mm): 65
H - Höhe (mm): 85
D - Durchmesser (mm): 1500

ANMERKUNGEN

• Zur Vervollständigung des Produkts müssen Seilabhängung, AnschlussKabel und Deckendose separat bestellt werden;
• Um die Gleichmäßigkeit des Lichts an der Decke zu gewährleisten, sollte die Installation mit einem Mindestabstand von 500 mm erfolgen.

Wir behalten uns das Recht vor, technische Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorzunehmen. Die elektrischen/optischen Daten unterliegen einer Toleranz von +/-10%.
Die Abbildung dient lediglich der Veranschaulichung, die Farbe/das Material entspricht möglicherweise nicht dem Produkt.

20.03.2026 © INDELAGUE GROUP
www.indelaguegroup.com indelague@indelaguegroup.com