




ELI 50 SQ /W L200 PB DALI 940 B 50° HO

ARCHITEKTONISCHE BELEUCHTUNG

90690L200HB0050**Lichtverteilung**

L=50mm

PRODUKTEIGENSCHAFTEN**Einsatzbereiche:** Niederlassungen, Hotel und Wohngebäude, Öffentliche Räume, Verkauf, Bildung, Gesundheit und Pflege**Montageart:** Wandmontage**Betriebsgerät Enthalten:** Ja**Betriebsgerät:** LED-Driver 220-240VAC-50/60Hz**ELI 50 SQ /W L200 PB DALI 940 B 50° HO****EIGENSCHAFTEN****Leuchten-Typologie:** Quadratisches Downlight**Isolationsklasse:** I**Schutzart (IP):** 20**Umgebungstemperatur (°C):** -5, 25[**Garantie (Jahre):** 5**Einführungsstelle des Anschlusskabel:** Seite**EingangsDriverpannung:** 220-240V-50/60Hz**Leistungsfaktor (λ):** 0,95**Lichtstrom der Leuchte (lm):** 1144**Effizienz der Leuchte (lm/W):** 95**Unified Glare Rating (UGR):** <22**Durchschnittliche LED-Lebensdauer:** 60.000h @ L80, B10, Ta 25°C**CCT - Korrelierte Farbtemperatur (K):** 4000**Farbwiedergabe-Index (CRI):** >90**Chromatizitätstoleranz (MacAdam-Step):** <3**Die in diesem Produkt enthaltene Lichtquelle Entspricht der Energieklasse:** D**LED-Modul Vorwärtsspannungsbereich (VF):** 34,9**Netzteil Dimmen:** DALI 2**Maximum Leuchten durch Magnetischen Schutzschalter B16:** <55**Inrush Current (A):** 16**Pulse Duration (µs):** 100**GEHÄUSE****Material des Gehäuses:** Stranggepresstes Aluminiumprofil**Oberfläche:** Epoxid-Polyester beschichtet**Farbe:** Schwarz (B)**Glühdrahtwiderstand (°C):** 850**ABMESSUNGEN****L - Länge (mm):** 50**W - Breite (mm):** 75**H - Höhe (mm):** 200**OPTISCHES SYSTEM****Optisches System:** PB - Glanzreflektor**Lichtverteilung:** Direkt**Abstrahlwinkel (°):** 50°**TECHNISCHE DATEN****Leuchtmittel:** LED**Input Power (W):** 12