



**ROFY 60 SQ D/I L0814W286 GCONTROL+ DALI 840 B HO**  
 ARCHITEKTONISCHE BELEUCHTUNG

90714L812HB0000

**Lichtverteilung**

L=814mm

**PRODUKTEIGENSCHAFTEN**

**Einsatzbereiche:** Niederlassungen, Hotel und Wohngebäude, Öffentliche Räume, Verkauf, Bildung, Gesundheit und Pflege

**Montageart:** Anbau, Pendel, Wandmontage

**Betriebsgerät Enthalten:** Ja

**Betriebsgerät:** LED-Driver 220-240VAC-50/60Hz

**ROFY 60 SQ D/I L0814W286 GCONTROL+ DALI 840 B HO****EIGENSCHAFTEN**

**Leuchten-Typologie:** Rechteckige Leuchte

**Leuchtenmodul:** Einzel

**Isolationsklasse:** I

**Schutzart (IP):** 40

**Mechanischer Schlagschutz (IK):** 04

**Umgebungstemperatur (°C):** ]-5, 25[

**Garantie (Jahre):** 5

**Einführungsstelle des Anschlusskabel:** Hinten

**GEHÄUSE**

**Material des Gehäuses:** Aluminium

**Material des Rahmens:** Stranggepresstes Aluminiumprofil

**Oberfläche:** Epoxid-Polyester beschichtet

**Farbe:** Schwarz (B)

**Glühdrahtwiderstand (°C):** 650

**OPTISCHES SYSTEM**

**Optisches System:** gCONTROL+ - Mikroprismatische Abdeckung

**Lichtverteilung:** Direkt / Indirekt

**Abstrahlwinkel (°):** 89

**TECHNISCHE DATEN**

**Leuchtmittel:** LED

**Input Power (W):** 48

**Eingangspannung:** 220-240V-50/60Hz

**Leistungsfaktor (λ):** 0,92

**Lichtstrom der Leuchte (lm):** 5963

**Effizienz der Leuchte (lm/W):** 124

**Unified Glare Rating (UGR):** <19

**Durchschnittliche LED-Lebensdauer:** 80.000h @ L90, B10, Ta 25°C

**CCT - Korrelierte Farbtemperatur (K):** 4000

**Farbwiedergabe-Index (CRI):** >80

**Chromatizitätstoleranz (MacAdam-Step):** <3

**Die in diesem Produkt enthaltene Lichtquelle entspricht der**

**Energieklasse: B**

**LED-Modul Vorwärtsspannungsbereich (VF):** 85,8

**Netzteil Dimmen:** DALI 2

**Zentralbatterie-Notlichtanlage (VDC):** 176-280

**Maximum Leuchten durch Magnetischen Schutzschalter B16:** <53

**Inrush Current (A):** 20

**Pulse Duration (µs):** 139

**Die in diesem Produkt enthaltene Lichtquelle entspricht der**

**Energieklasse [Indirekt]: C**

**ABMESSUNGEN**

**L - Länge (mm):** 814

**W - Breite (mm):** 286

**H - Höhe (mm):** 85

**ANMERKUNGEN**

- Für Pendelversion müssen Seilabhängung, Anschlusskabel und Deckendose separat bestellt werden;
- Um eine vollständige Lichtuniformität an der abgehängten Deckenversion

**ROFY 60 SQ D/I L0814W286 GCONTROL+ DALI 840 B HO**  
ARCHITEKTONISCHE BELEUCHTUNG

**90714L812HB0000**

---

sicherzustellen, sollte die Installation mindestens 500 mm Abstand einhalten.