



ROFY 60 SQ L0550W286 GCONTROL+ DALI 8TW L

ARCHITEKTONISCHE BELEUCHTUNG

90718L552HL0T00



Lichtverteilung



L=550mm

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Einsatzbereiche: Niederlassungen, Hotel und Wohngebäude, Öffentliche Räume, Verkauf, Bildung, Gesundheit und Pflege
Montageart: Anbau, Pendel, Wandmontage
Betriebsgerät Enthalten: Ja
Betriebsgerät: LED-Driver 220-240VAC-50/60Hz

ROFY 60 SQ L0550W286 GCONTROL+ DALI 8TW L

EIGENSCHAFTEN

Leuchten-Typologie: Rechteckige Leuchte
Leuchtenmodul: Einzel
Isolationsklasse: I
Schutzart (IP): 40
Mechanischer Schlagschutz (IK): 4
Umgebungstemperatur (°C):]-5, 25[
Garantie (Jahre): 5
Einführungsstelle des Anschlusskabel: Hinten

GEHÄUSE

Material des Gehäuses: Aluminium
Material des Rahmens: Stranggepresstes Aluminiumprofil
Oberfläche: Epoxid-Polyester beschichtet
Farbe: Autumn (L)
Glühdrahtwiderstand (°C): 650

OPTISCHES SYSTEM

Optisches System: gCONTROL+ - Mikroprismatische Abdeckung
Lichtverteilung: Direkt

TECHNISCHE DATEN

Leuchtmittel: LED
Input Power (W): 25
EingangsDriverpannung: 220-240V-50/60Hz
Leistungsfaktor (λ): 0,84
Durchschnittliche LED-Lebensdauer: 80.000h @ L90, B10, Ta 25°C
CCT - Korrelierte Farbtemperatur (K): 2700-6500
Farbwiedergabe-Index (CRI): >80
Chromatizitätstoleranz (MacAdam-Step): <3
LED-Modul Vorwärtsspannungsbereich (VF): 60
Netzteil Dimmen: DALI 2
Zentralbatterie-Notlichtanlage (VDC): 176-276
Maximum Leuchten durch Magnetischen Schutzschalter B16: <20
Inrush Current (A): 23

ABMESSUNGEN

L - Länge (mm): 550
W - Breite (mm): 286
H - Höhe (mm): 85

ANMERKUNGEN

• Für Pendelversion müssen Seilabhängung, Anschlusskabel und Deckendose separat bestellt werden.