



## CORA /E L60W60 3 BOPTICS DALI K3 830 B LO

TECHNISCHE BELEUCHTUNG

90726Q360HB3300



### Lichtverteilung



L=597mm

### PRODUKTEIGENSCHAFTEN

**Einsatzbereiche:** Niederlassungen, Bildung, Gesundheit und Pflege  
**Montageart:** Einbau  
**Betriebsgerät Enthalten:** Ja  
**Betriebsgerät:** LED-Driver 220-240VAC-50/60Hz

### CORA /E L60W60 3 BOPTICS DALI K3 830 B LO

#### EIGENSCHAFTEN

**Leuchten-Typologie:** Quadratische Leuchte  
**Leuchtenmodul:** Einzel  
**Isolationsklasse:** II  
**Schutzart (IP):** 20  
**Umgebungstemperatur (°C):** ]5, 25[  
**Deckenhöhe (mm):** 1-25  
**Garantie (Jahre):** 5  
**Einführungsstelle des Anschlusskabel:** Hinten

#### GEHÄUSE

**Material des Gehäuses:** Stahlblech  
**Oberfläche:** Epoxid-Polyester beschichtet  
**Farbe:** Schwarz (B)  
**Glühdrahtwiderstand (°C):** 650

#### OPTISCHES SYSTEM

**Optisches System:** bOPTICS - Symmetrischer Reflektor  
**Lichtverteilung:** Direkt  
**Abstrahlwinkel (°):** 44

#### TECHNISCHE DATEN

**Leuchtmittel:** LED

**Input Power (W):** 17

**Eingangsdriverpannung:** 220-240V-50/60Hz

**Leistungsfaktor (λ):** 0,89

**Lichtstrom der Leuchte (lm):** 2250

**Effizienz der Leuchte (lm/W):** 132

**Notlichteinheit:** 3

**United Glare Rating (UGR):** <10

**Durchschnittliche LED-Lebensdauer:** 80.000h @ L90, B10, Ta 25°C

**CCT - Korrelierte Farbtemperatur (K):** 3000

**Farbwiedergabe-Index (CRI):** >80

**Chromatizitätstoleranz (MacAdam-Step):** <3

**Die in diesem Produkt enthaltene Lichtquelle Entspricht der**

**Energieklasse: C**

**LED-Modul Vorwärtsspannungsbereich (VF):** 32,6

**Netzteil Dimmen:** DALI 2

**Maximum Leuchten durch Magnetischen Schutzschalter B16:** <38

**Inrush Current (A):** 30

**Pulse Duration (µs):** 100

#### ABMESSUNGEN

**L - Länge (mm):** 597

**W - Breite (mm):** 597

**H - Höhe (mm):** 27.2

**D - Abmessungen der Aussparung (mm):** 572x572

**H - Aussparung Höhe (mm):** 79

**Nettogewicht (kg):** 3.2

#### ANMERKUNGEN

• Für Einbauversion in Gipskartondecken ist ein separates Einbaukit (x4) bestellen.