



FESAL SQ IP Q105 PB TRANSP. 940 W 60° HO
 ARCHITEKTONISCHE BELEUCHTUNG

90766L00H0W0A60

**Lichtverteilung**

L=105mm

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Einsatzbereiche: Niederlassungen, Hotel und Wohngebäude, Öffentliche Räume, Verkauf, Bildung, Gesundheit und Pflege

Montageart: Einbau

Betriebsgerät Enthalten: Nein

FESAL SQ IP Q105 PB TRANSP. 940 W 60° HO
EIGENSCHAFTEN

Leuchten-Typologie: Quadratisches Downlight

Leuchtenmodul: Einzel

Isolationsklasse: III

Schutzart (IP): IP20/65

Umgebungstemperatur (°C): -5, 25[

Deckenhöhe (mm): 1-25

Garantie (Jahre): 5

GEHÄUSE

Material des Gehäuses: Stahlblech

Oberfläche: Epoxid-Polyester beschichtet

Farbe: Weiß (W)

Glühdrahtwiderstand (°C): 650

OPTISCHES SYSTEM

Optisches System: PB - Glanzreflektor

Lichtverteilung: Direkt

Abstrahlwinkel (°): 56

TECHNISCHE DATEN

Leuchtmittel: LED

Input Power (W): 12

Leistungsfaktor (λ): 1

Lichtstrom der Leuchte (lm): 1347

Effizienz der Leuchte (lm/W): 112

Unified Glare Rating (UGR): <22

Durchschnittliche LED-Lebensdauer: 66.000h @ L90, B10, Ta 25°C

CCT - Korrelierte Farbtemperatur (K): 4000

Photobiologische Sicherheit gemäß IEC 62471: Nicht verfügbar

Farbwiedergabe-Index (CRI): >90

Chromatizitätstoleranz (MacAdam-Step): <3

Die in diesem Produkt enthaltene Lichtquelle Entspricht der Energieklasse: E

LED-Modul Vorwärtsspannungsbereich (VF): 33,6

Stromstärke der Leuchte (mA): 350

ABMESSUNGEN

L - Länge (mm): 105

W - Breite (mm): 105

H - Höhe (mm): 68

D - Abmessungen der Aussparung (mm): 95x93

H - Aussparung Höhe (mm): 88

ANMERKUNGEN

- Zur Fertigstellung des Produkts muss das Betriebsgerät "(Driver) separat bestellt werden.