



PAS LINE L2870 ASYM DALI 3F K3 840 W HO

LICHTLEISTEN UND TRAGSCHIENENSYSTEME

90777L010SW3000**Lichtverteilung**

L=2870mm

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Einsatzbereiche: Öffentliche Räume, Verkauf
Montageart: Pendel
Betriebsgerät Enthalten: Ja
Betriebsgerät: LED-Driver 220-240VAC-50/60Hz

PAS LINE L2870 ASYM DALI 3F K3 840 W HO**EIGENSCHAFTEN**

Leuchten-Typologie: Rechteckige Leuchte
Leuchtenmodul: Middle (MID)
Isolationsklasse: I
Schutzart (IP): 20
Umgebungstemperatur (°C):]5, 25[
Garantie (Jahre): 5
Einführungsstelle des Anschlusskabel: Hinten

GEHÄUSE

Material des Gehäuses: Stranggepresstes Aluminiumprofil
Oberfläche: Epoxid-Polyester beschichtet
Farbe: Weiß (W)
Glühdrahtwiderstand (°C): 650

OPTISCHES SYSTEM

Optisches System: Linse
Lichtverteilung: Direkt
Abstrahlwinkel (°): 72

TECHNISCHE DATEN

Leuchtmittel: LED
Input Power (W): 118

EingangsDriverpannung: 220-240V-50/60Hz**Leistungsfaktor (λ):** 0,96**Lichtstrom der Leuchte (lm):** 18473**Effizienz der Leuchte (lm/W):** 157**Notlichteinheit:** 3**Unified Glare Rating (UGR):** <25**Durchschnittliche LED-Lebensdauer:** 80.000h @ L80, B10, Ta 25°C**CCT - Korrelierte Farbtemperatur (K):** 4000**Farbwiedergabe-Index (CRI):** >80**Chromatizitätstoleranz (MacAdam-Step):** <3**LED-Modul Vorwärtsspannungsbereich (VF):** 30,6**Netzteil Dimmen:** DALI 2**Maximum Leuchten durch Magnetischen Schutzschalter B16:** <25**Inrush Current (A):** 37**Pulse Duration (µs):** 147**ABMESSUNGEN****L - Länge (mm):** 2870**W - Breite (mm):** 63**H - Höhe (mm):** 73**ANMERKUNGEN**

- Für Pendelversion müssen Seilabhängung separat bestellt werden;
- Um die Produktlinie zu vervollständigen, müssen das Startkit, die Durchgangsverdrahtung und das Verbindungskit separat bestellt werden;
- Bei Längen von L2870 mm ist nur die Hälfte des Leuchtmittels mit einem Notfallkit ausgestattet;
- Abmessungen ohne Startkit. Fügen Sie der Länge 1 mm hinzu, um die Linie zu vervollständigen;
- Die maximale Linienlänge mit einem einzelnen Einspeisepunkt beträgt 30000 mm.