




OREO LINEA DOWN L1514 BLINE 940 0
BASE DE EMPOTRAR TRIMLESS 2I L120 HF 1014-2014 W**90420L151000000**
977600W

ILUMINACIÓN ARQUITECTÓNICA

**Distribución de la luz**

L=1514mm



L=118mm

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO**Áreas de Aplicación:** Oficinas, Hoteles y viviendas, Espacios públicos, Tiendas, Educación, Salud y bienestar**Tipo de Aplicación:** Suspend**Fuente de Alimentación Incluida:** Sí**Fuente de Alimentación:** Transformador 24V**OREO LINEA DOWN L1514 BLINE 940 0****CARACTERÍSTICAS****Tipología de la Luminaria:** Luminaria lineal**Módulo de la Luminaria:** Individua**Clase de Aislamiento:** III**Índice de Protección (IP):** 40**Temperatura Ambiente de Funcionament (°C):**]-5, 25[**Precableado incluido:** Cable de alimentación transparente de 1,5m**Garantía (años):** 5**MATERIALES****Material del Cuerpo:** Perfil de aluminio extruido**Acabado:** Pintado en epoxi-poliéster**Color:** Sahara (0)**Resistencia al Hilo Incandescente (°C):** 850**SISTEMA ÓPTICO****Sistema Óptico:** bLINE - Difusor opal**Distribución de la Luz:** Directa**Haz de Luz (°):** 18**DADOS TÉCNICOS****Fuente de Luz:** LED**Potencia Total (W):** 16**Factor de Potencia (λ):** 1**Flujo Luminoso de la Luminaria (lm):** 956**Eficacia de la Luminaria (lm/W):** 60**Unified Glare Rating (UGR):** <22**Vida Útil Media del LED:** 60.000h @ L80, B10, Ta 25°C**CCT - Temperatura de Color (K):** 4000**Seguridad fotobiológica según la norma IEC 62471:** No Disponible**Índice de Reproducción Cromática (CRI):** >90**Tolerancia Cromática (MacAdam step):** <3**La Fuente de Luz contenida en este Producto es de Clase Energética:** F**Forward Voltage Range del Módulo LED (VF):** 24V DC**Corriente de la luminaria (mA):** 681**DIMENSIONES****L - Longitud (mm):** 1514**W - Anchura (mm):** 35**H - Altura (mm):** 35**Peso Neto (kg):** 1.6**BASE DE EMPOTRAR TRIMLESS 2I L120 HF 1014-2014 W****CARACTERÍSTICAS****Clase de Aislamiento:** II**Índice de Protección (IP):** 20**Temperatura Ambiente de Funcionament (°C):**]-5, 25[**Garantía (años):** 5**MATERIALES****Color:** Blanco (W)

OREO LINEA DOWN L1514 BLINE 940 0
BASE DE EMPOTRAR TRIMLESS 2I L120 HF 1014-2014 W
ILUMINACIÓN ARQUITECTÓNICA

90420L151000000
977600W

DADOS TÉCNICOS

Potencia Total (W): 35

Tensión de Red: 220-240V-50/60Hz

Dimming de la Fuente de Alimentación: ON/OFF

Número de Luminarias en Magnetic Circuit Braker B16: <40

Corriente de Irrupción (A): 30

Duración de Impulso (µs): 180

DIMENSIONES

L - Longitud (mm): 118

W - Anchura (mm): 58

H - Altura (mm): 40

D - Diámetro (mm): 120

D - Dimensiones de Empotramiento (mm): 122x62

NOTAS

- Cable de alimentación/suspensión de 1500 mm incluido;
- Para las versiones Tunable White y RGB White, el producto incluye obligatoriamente un cable de alimentación transparente;
- El nivel de ruido es inferior a 20 dB, inferior al nivel medio de ruido en entornos como bibliotecas y salas de lectura.