



FESAL D136 PB 930 W 35° LO  
ILUMINACIÓN ARQUITECTÓNICA

90019L00L0W0B35



Distribución de la luz



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Áreas de Aplicación: Oficinas, Hoteles y viviendas, Espacios públicos, Tiendas, Educación, Salud y bienestar  
Tipo de Aplicación: Empotrar  
Fuente de Alimentación Incluida: No

FESAL D136 PB 930 W 35° LO

CARACTERÍSTICAS

Tipología de la Luminaria: Downlight redondo  
Módulo de la Luminaria: Individua  
Clase de Aislamiento: III  
Índice de Protección (IP): 20  
Temperatura Ambiente de Funcionament (°C): ]-5, 25[  
Espesor del techo (mm): 1-25  
Garantía (años): 5

MATERIALES

Material del Cuerpo: Aluminio  
Acabado: Pintado en epoxi-poliéster  
Color: Blanco (W)  
Resistencia al Hilo Incandescente (°C): 650

SISTEMA ÓPTICO

Sistema Óptico: PB - Reflector brillante  
Distribución de la Luz: Directa  
Haz de Luz (°): 29

DADOS TÉCNICOS

Fuente de Luz: LED  
Potencia Total (W): 7

Factor de Potencia ( $\lambda$ ): 1  
Flujo Luminoso de la Luminaria (lm): 846  
Eficacia de la Luminaria (lm/W): 121  
Unified Glare Rating (UGR): <13  
Vida Útil Media del LED: 66.000h @ L90, B10, Ta 25°C  
CCT - Temperatura de Color (K): 3000  
Seguridad fotobiológica según la norma IEC 62471: No Disponible  
Índice de Reproducción Cromática (CRI): >90  
Tolerancia Cromática (MacAdam step): <3  
La Fuente de Luz contenida en este Producto es de Clase Energética: E  
Forward Voltage Range del Módulo LED (VF): 32,7  
Corriente de la luminaria (mA): 200

DIMENSIONES

H - Altura (mm): 82  
D - Diámetro (mm): 136  
D - Dimensiones de Empotramiento (mm): 132  
H - Altura de Empotramiento (mm): 102

NOTAS

• Para completar el producto es necesario añadir driver LED. Por favor solicítelo por separado.