



OREO LINEA UP L1014 BLINE 930 0
ILUMINACIÓN ARQUITECTÓNICA

90399L101000300



Distribución de la luz



L=1014mm

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Áreas de Aplicación: Oficinas, Hoteles y viviendas, Espacios públicos, Tiendas, Educación, Salud y bienestar
Tipo de Aplicación: Suspende
Fuente de Alimentación Incluida: No

OREO LINEA UP L1014 BLINE 930 0

CARACTERÍSTICAS

Tipología de la Luminaria: Luminaria lineal
Módulo de la Luminaria: Individua
Clase de Aislamiento: III
Índice de Protección (IP): 40
Temperatura Ambiente de Funcionamiento (°C): -5, 25[
Garantía (años): 5

MATERIALES

Material del Cuerpo: Perfil de aluminio extruido
Acabado: Pintado en epoxi-poliéster
Color: Sahara (0)
Resistencia al Hilo Incandescente (°C): 850

SISTEMA ÓPTICO

Sistema Óptico: bLINE - Difusor opal
Distribución de la Luz: Directa
Haz de Luz (°): 18

DADOS TÉCNICOS

Potencia Total (W): 10
Factor de Potencia (λ): 1
Flujo Luminoso de la Luminaria (lm): 538

Eficacia de la Luminaria (lm/W): 54
Unified Glare Rating (UGR): <10
Seguridad fotobiológica según la norma IEC 62471: No Disponible
Corriente de la luminaria (mA): 409
Vida Útil Media del LED [Indirecta]: 60.000h @ L80, B10, Ta 25°C
CCT - Temperatura de Color (K) - [Indirecta]: 3000
Índice de Reproducción Cromática (CRI) [Indirecta]: >90
Tolerancia Cromática (MacAdam step) [Indirecta]: <3
La Fuente de Luz contenida en este Producto es de Clase Energética [Indirecta]: F

DIMENSIONES

L - Longitud (mm): 1014
W - Anchura (mm): 35
H - Altura (mm): 35
Peso Neto (kg): 1.2

NOTAS

- Cable de alimentación/suspensión de 1500 mm incluido;
- Para completar el producto es necesario pedir la base de alimentación por separado;
- Para las versiones Tunable White y RGB White, el producto incluye obligatoriamente un cable de alimentación transparente.