



OREO LINEA UP L1514 BLINE 8TW R  
ILUMINACIÓN ARQUITECTÓNICA

90399L1510R0T00



Distribución de la luz



L=1514mm

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

**Áreas de Aplicación:** Oficinas, Hoteles y viviendas, Espacios públicos, Tiendas, Educación, Salud y bienestar  
**Tipo de Aplicación:** Suspende  
**Fuente de Alimentación Incluida:** No

OREO LINEA UP L1514 BLINE 8TW R

CARACTERÍSTICAS

**Tipología de la Luminaria:** Luminaria lineal  
**Módulo de la Luminaria:** Individua  
**Clase de Aislamiento:** III  
**Índice de Protección (IP):** 40  
**Temperatura Ambiente de Funcionament (°C):** -5, 25[  
**Garantía (años):** 5

MATERIALES

**Material del Cuerpo:** Perfil de aluminio extruido  
**Acabado:** Pintado en epoxi-poliéster  
**Color:** Rusty chain (R)  
**Resistencia al Hilo Incandescente (°C):** 850

SISTEMA ÓPTICO

**Sistema Óptico:** bLINE - Difusor opal  
**Distribución de la Luz:** Directa  
**Haz de Luz (°):** 18

DADOS TÉCNICOS

**Potencia Total (W):** 27  
**Factor de Potencia (λ):** 1  
**Seguridad fotobiológica según la norma IEC 62471:** No Disponible

**Corriente de la luminaria (mA):** 1108

**Vida Útil Media del LED [Indirecta]:** 50.000h @ L80, B10, Ta 25°C

**CCT - Temperatura de Color (K) - [Indirecta]:** 3000-6500

**Índice de Reproducción Cromática (CRI) [Indirecta]:** >80

**Tolerancia Cromática (MacAdam step) [Indirecta]:** <3

**La Fuente de Luz contenida en este Producto es de Clase Energética [Indirecta]:** F

DIMENSIONES

**L - Longitud (mm):** 1514  
**W - Anchura (mm):** 35  
**H - Altura (mm):** 35  
**Peso Neto (kg):** 1.6

NOTAS

- Cable de alimentación/suspensión de 1500 mm incluido;
- Para completar el producto es necesario pedir la base de alimentación por separado;
- Para las versiones Tunable White y RGB White, el producto incluye obligatoriamente un cable de alimentación transparente.