



OREO LINEA UP L1514 BLINE 8TW W

ILUMINACIÓN ARQUITECTÓNICA

90399L1510W0T00



Distribución de la luz



L=1514mm

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Áreas de Aplicación: Oficinas, Hoteles y viviendas, Espacios públicos, Tiendas, Educación, Salud y bienestar

Tipo de Aplicación: Suspende

Fuente de Alimentación Incluida: No

Corriente de la luminaria (mA): 1108

Vida Útil Media del LED [Indirecta]: 50.000h @ L80, B10, Ta 25°C

CCT - Temperatura de Color (K) - [Indirecta]: 3000-6500

Índice de Reproducción Cromática (CRI) [Indirecta]: >80

Tolerancia Cromática (MacAdam step) [Indirecta]: <3

La Fuente de Luz contenida en este Producto es de Clase Energética [Indirecta]: F

OREO LINEA UP L1514 BLINE 8TW W

CARACTERÍSTICAS

Tipología de la Luminaria: Luminaria lineal

Módulo de la Luminaria: Individua

Clase de Aislamiento: III

Índice de Protección (IP): 40

Temperatura Ambiente de Funcionamiento (°C): -5, 25[

Garantía (años): 5

DIMENSIONES

L - Longitud (mm): 1514

W - Anchura (mm): 35

H - Altura (mm): 35

Peso Neto (kg): 1.6

MATERIALES

Material del Cuerpo: Perfil de aluminio extruido

Acabado: Pintado en epoxi-poliéster

Color: Blanco (W)

Resistencia al Hilo Incandescente (°C): 850

NOTAS

- Cable de alimentación/suspensión de 1500 mm incluido;
- Para completar el producto es necesario pedir la base de alimentación por separado;
- Para las versiones Tunable White y RGB White, el producto incluye obligatoriamente un cable de alimentación transparente.

SISTEMA ÓPTICO

Sistema Óptico: bLINE - Difusor opal

Distribución de la Luz: Directa

Haz de Luz (°): 18

DADOS TÉCNICOS

Potencia Total (W): 27

Factor de Potencia (λ): 1

Seguridad fotobiológica según la norma IEC 62471: No Disponible