




OREO LINEA UP L2014 BLINE RGBW 5
ILUMINACIÓN ARQUITECTÓNICA

90399L201050R00



Distribución de la luz



L=2014mm

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Áreas de Aplicación: Oficinas, Hoteles y viviendas, Espacios públicos, Tiendas, Educación, Salud y bienestar
Tipo de Aplicación: Suspende
Fuente de Alimentación Incluida: No

Corriente de la luminaria (mA): 1520
Vida Útil Media del LED [Indirecta]: 50.000h @ L80, B10, Ta 25°C
CCT - Temperatura de Color (K) - [Indirecta]: RGBW
Índice de Reproducción Cromática (CRI) [Indirecta]: >80
Tolerancia Cromática (MacAdam step) [Indirecta]: <3
La Fuente de Luz contenida en este Producto es de Clase Energética [Indirecta]: G

OREO LINEA UP L2014 BLINE RGBW 5

CARACTERÍSTICAS

Tipología de la Luminaria: Luminaria lineal
Módulo de la Luminaria: Individua
Clase de Aislamiento: III
Índice de Protección (IP): 40
Temperatura Ambiente de Funcionament (°C): -5, 25[
Garantía (años): 5

DIMENSIONES

L - Longitud (mm): 2014
W - Anchura (mm): 35
H - Altura (mm): 35
Peso Neto (kg): 2

MATERIALES

Material del Cuerpo: Perfil de aluminio extruido
Acabado: Pintado en epoxi-poliéster
Color: Old Rose (5)
Resistencia al Hilo Incandescente (°C): 850

NOTAS

- Cable de alimentación/suspensión de 1500 mm incluido;
- Para completar el producto es necesario pedir la base de alimentación por separado;
- Para las versiones Tunable White y RGB White, el producto incluye obligatoriamente un cable de alimentación transparente.

SISTEMA ÓPTICO

Sistema Óptico: bLINE - Difusor opal
Distribución de la Luz: Directa
Haz de Luz (°): 18

DADOS TÉCNICOS

Potencia Total (W): 36
Factor de Potencia (λ): 1
Seguridad fotobiológica según la norma IEC 62471: No Disponible