



## OREO LINEA UP L2014 BLINE 8TW W

ILUMINACIÓN ARQUITECTÓNICA

90399L2010W0T00



## Distribución de la luz



L=2014mm

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

**Áreas de Aplicación:** Oficinas, Hoteles y viviendas, Espacios públicos, Tiendas, Educación, Salud y bienestar

**Tipo de Aplicación:** Suspende

**Fuente de Alimentación Incluida:** No

## OREO LINEA UP L2014 BLINE 8TW W

## CARACTERÍSTICAS

**Tipología de la Luminaria:** Luminaria lineal

**Módulo de la Luminaria:** Individual

**Clase de Aislamiento:** III

**Índice de Protección (IP):** 40

**Temperatura Ambiente de Funcionamiento (°C):** -5, 25[

**Garantía (años):** 5

## MATERIALES

**Material del Cuerpo:** Perfil de aluminio extruido

**Acabado:** Pintado en epoxi-poliéster

**Color:** Blanco (W)

**Resistencia al Hilo Incandescente (°C):** 850

## SISTEMA ÓPTICO

**Sistema Óptico:** bLINE - Difusor opal

**Distribución de la Luz:** Directa

**Haz de Luz (°):** 18

## DADOS TÉCNICOS

**Potencia Total (W):** 36

**Factor de Potencia (λ):** 1

**Seguridad fotobiológica según la norma IEC 62471:** No Disponible

**Corriente de la luminaria (mA):** 1504

**Vida Útil Media del LED [Indirecta]:** 50.000h @ L80, B10, Ta 25°C

**CCT - Temperatura de Color (K) - [Indirecta]:** 3000-6500

**Índice de Reproducción Cromática (CRI) [Indirecta]:** >80

**Tolerancia Cromática (MacAdam step) [Indirecta]:** <3

**La Fuente de Luz contenida en este Producto es de Clase Energética [Indirecta]:** F

## DIMENSIONES

**L - Longitud (mm):** 2014

**W - Anchura (mm):** 35

**H - Altura (mm):** 35

**Peso Neto (kg):** 2

## NOTAS

- Cable de alimentación/suspensión de 1500 mm incluido;
- Para completar el producto es necesario pedir la base de alimentación por separado;
- Para las versiones Tunable White y RGB White, el producto incluye obligatoriamente un cable de alimentación transparente.