

OREO IN D1955 BLINE 927 B  
ILUMINACIÓN ARQUITECTÓNICA

90400L1950B0200



Distribución de la luz



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Áreas de Aplicación: Oficinas, Hoteles y viviendas, Espacios públicos, Tiendas, Educación, Salud y bienestar  
Tipo de Aplicación: Suspend  
Fuente de Alimentación Incluida: No

OREO IN D1955 BLINE 927 B

CARACTERÍSTICAS

Tipología de la Luminaria: Luminaria circular  
Módulo de la Luminaria: Individua  
Clase de Aislamiento: III  
Índice de Protección (IP): 40  
Temperatura Ambiente de Funcionament (°C): ]-5, 25[  
Garantía (años): 5

MATERIALES

Material del Cuerpo: Perfil de aluminio extruido  
Acabado: Pintado en epoxi-poliéster  
Color: Negro (B)  
Resistencia al Hilo Incandescente (°C): 850

SISTEMA ÓPTICO

Sistema Óptico: bLINE - Difusor opal  
Distribución de la Luz: Directa  
Haz de Luz (°): 25

DADOS TÉCNICOS

Fuente de Luz: LED  
Potencia Total (W): 66  
Factor de Potencia (λ): 1

Flujo Luminoso de la Luminaria (lm): 3686  
Eficacia de la Luminaria (lm/W): 56  
Unified Glare Rating (UGR): <19  
Vida Útil Media del LED: 60.000h @ L80, B10, Ta 25°C  
CCT - Temperatura de Color (K): 2700  
Seguridad fotobiológica según la norma IEC 62471: No Disponible  
Índice de Reproducción Cromática (CRI): >90  
Tolerancia Cromática (MacAdam step): <3  
La Fuente de Luz contenida en este Producto es de Clase Energética: F  
Forward Voltage Range del Módulo LED (VF): 24V DC  
Corriente de la luminaria (mA): 2770

DIMENSIONES

H - Altura (mm): 35  
D - Diámetro (mm): 1955  
Peso Neto (kg): 6

NOTAS

- Cable de alimentación/suspensión de 1500 mm incluido;
- Para completar el producto es necesario pedir la base de alimentación por separado;
- Para las versiones RGB White, el producto incluye obligatoriamente un cable de alimentación transparente.