



OREO IN D970 BLINE 930 R
ILUMINACIÓN ARQUITECTÓNICA**90400L9700R0300****Distribución de la luz****DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO**

Áreas de Aplicación: Oficinas, Hoteles y viviendas, Espacios públicos, Tiendas, Educación, Salud y bienestar

Tipo de Aplicación: Suspend

Fuente de Alimentación Incluida: No

OREO IN D970 BLINE 930 R**CARACTERÍSTICAS**

Tipología de la Luminaria: Luminaria circular

Módulo de la Luminaria: Individua

Clase de Aislamiento: III

Índice de Protección (IP): 40

Temperatura Ambiente de Funcionament (°C):]-5, 25[

Garantía (años): 5

MATERIALES

Material del Cuerpo: Perfil de aluminio extruido

Acabado: Pintado en epoxi-poliéster

Color: Rusty chain (R)

Resistencia al Hilo Incandescente (°C): 850

SISTEMA ÓPTICO

Sistema Óptico: bLINE - Difusor opal

Distribución de la Luz: Directa

Haz de Luz (°): 25

DADOS TÉCNICOS

Fuente de Luz: LED

Potencia Total (W): 33

Factor de Potencia (λ): 1

Flujo Luminoso de la Luminaria (lm): 1940

Eficacia de la Luminaria (lm/W): 59

Unified Glare Rating (UGR): <22

Vida Útil Media del LED: 60.000h @ L80, B10, Ta 25°C

CCT - Temperatura de Color (K): 3000

Seguridad fotobiológica según la norma IEC 62471: No Disponible

Índice de Reproducción Cromática (CRI): >90

Tolerancia Cromática (MacAdam step): <3

La Fuente de Luz contenida en este Producto es de Clase Energética: F

Forward Voltage Range del Módulo LED (VF): 24V DC

Corriente de la luminaria (mA): 1363

DIMENSIONES

H - Altura (mm): 35

D - Diámetro (mm): 970

Peso Neto (kg): 3

NOTAS

- Cable de alimentación/suspensión de 1500 mm incluido;
- Para completar el producto es necesario pedir la base de alimentación por separado;
- Para las versiones RGB White, el producto incluye obligatoriamente un cable de alimentación transparente.