


OREO V OUT D950 BLINE 940 R  
ILUMINACIÓN ARQUITECTÓNICA

90419L9500R0000



Distribución de la luz



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Áreas de Aplicación: Oficinas, Hoteles y viviendas, Espacios públicos, Tiendas, Educación, Salud y bienestar  
Tipo de Aplicación: Suspend  
Fuente de Alimentación Incluida: No

OREO V OUT D950 BLINE 940 R

CARACTERÍSTICAS

Tipología de la Luminaria: Luminaria circular  
Clase de Aislamiento: III  
Índice de Protección (IP): 40  
Temperatura Ambiente de Funcionament (°C): ]-5, 25[  
Garantía (años): 5

MATERIALES

Material del Cuerpo: Perfil de aluminio extruido  
Acabado: Pintado en epoxi-poliéster  
Color: Rusty chain (R)  
Resistencia al Hilo Incandescente (°C): 850

SISTEMA ÓPTICO

Sistema Óptico: bLINE - Difusor opal  
Distribución de la Luz: Directa  
Haz de Luz (°): 25

DADOS TÉCNICOS

Fuente de Luz: LED  
Potencia Total (W): 29  
Factor de Potencia (λ): 1  
Flujo Luminoso de la Luminaria (lm): 1966

Eficacia de la Luminaria (lm/W): 68  
Unified Glare Rating (UGR): <22  
Vida Útil Media del LED: 60.000h @ L80, B10, Ta 25°C  
CCT - Temperatura de Color (K): 4000  
Seguridad fotobiológica según la norma IEC 62471: No Disponible  
Índice de Reproducción Cromática (CRI): >90  
Tolerancia Cromática (MacAdam step): <3  
La Fuente de Luz contenida en este Producto es de Clase Energética: F  
Forward Voltage Range del Módulo LED (VF): 24V DC  
Corriente de la luminaria (mA): 1226

DIMENSIONES

H - Altura (mm): 35  
D - Diámetro (mm): 950  
Peso Neto (kg): 3

NOTAS

- Cable de alimentación/suspensión de 1500 mm incluido;
- Para completar el producto es necesario pedir la base de alimentación por separado;
- Para las versiones Ø1555 y Ø1970 mm el producto incluye obligatoriamente un cable de alimentación transparente;
- Para las versiones Tunable White y RGB White, el producto incluye obligatoriamente un cable de alimentación transparente.