



OREO LINEA DOWN L2014 BLINE RGBW N

90420L2010N0R00

ILUMINACIÓN ARQUITECTÓNICA



Distribución de la luz



L=2014mm

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Áreas de Aplicación: Oficinas, Hoteles y viviendas, Espacios públicos, Tiendas, Educación, Salud y bienestar

Tipo de Aplicación: Suspend

Fuente de Alimentación Incluida: No

Vida Útil Media del LED: 50.000h @ L80, B10, Ta 25°C

CCT - Temperatura de Color (K): RGBW

Seguridad fotobiológica según la norma IEC 62471: No Disponible

Índice de Reproducción Cromática (CRI): >80

Tolerancia Cromática (MacAdam step): <3

La Fuente de Luz contenida en este Producto es de Clase Energética: G

Forward Voltage Range del Módulo LED (VF): 24V DC

Corriente de la luminaria (mA): 1600

OREO LINEA DOWN L2014 BLINE RGBW N

CARACTERÍSTICAS

Tipología de la Luminaria: Luminaria lineal

Módulo de la Luminaria: Individua

Clase de Aislamiento: III

Índice de Protección (IP): 40

Temperatura Ambiente de Funcionament (°C):]-5, 25[

Garantía (años): 5

DIMENSIONES

L - Longitud (mm): 2014

W - Anchura (mm): 35

H - Altura (mm): 35

Peso Neto (kg): 2

MATERIALES

Material del Cuerpo: Perfil de aluminio extruido

Acabado: Pintado en epoxi-poliéster

Color: Jungle (N)

Resistencia al Hilo Incandescente (°C): 850

NOTAS

- Cable de alimentación/suspensión de 1500 mm incluido;
- Para completar el producto es necesario pedir la base de alimentación por separado;
- Para las versiones Tunable White y RGB White, el producto incluye obligatoriamente un cable de alimentación transparente.

SISTEMA ÓPTICO

Sistema Óptico: bLINE - Difusor opal

Distribución de la Luz: Directa

Haz de Luz (°): 18

DADOS TÉCNICOS

Fuente de Luz: LED

Potencia Total (W): 38

Factor de Potencia (λ): 1