


OREO /C IN/OUT D630 BLINE SWITCHDIM 927 0  
ILUMINACIÓN ARQUITECTÓNICA

90423L630O00200



Distribución de la luz



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Áreas de Aplicación: Oficinas, Hoteles y viviendas, Espacios públicos, Tiendas, Educación, Salud y bienestar  
Tipo de Aplicación: Superficie  
Fuente de Alimentación Incluida: Sí  
Fuente de Alimentación: Driver LED 220-240VAC-50/60Hz

OREO /C IN/OUT D630 BLINE SWITCHDIM 927 0

CARACTERÍSTICAS

Tipología de la Luminaria: Luminaria circular  
Clase de Aislamiento: I  
Índice de Protección (IP): 40  
Temperatura Ambiente de Funcionament (°C): ]-5, 25[  
Garantía (años): 5

MATERIALES

Material del Cuerpo: Perfil de aluminio extruido  
Acabado: Pintado en epoxi-poliéster  
Color: Sahara (0)  
Resistencia al Hilo Incandescente (°C): 850

SISTEMA ÓPTICO

Sistema Óptico: bLINE - Difusor opal  
Distribución de la Luz: Directa

DADOS TÉCNICOS

Fuente de Luz: LED  
Potencia Total (W): 49  
Tensión de Red: 220-240V-50/60Hz  
Factor de Potencia (λ): 0,96

Flujo Luminoso de la Luminaria (lm): 1587  
Eficacia de la Luminaria (lm/W): 32  
Unified Glare Rating (UGR): <22  
Vida Útil Media del LED: 60.000h @ L80, B10, Ta 25°C  
CCT - Temperatura de Color (K): 2700  
Seguridad fotobiológica según la norma IEC 62471: No Disponible  
Índice de Reproducción Cromática (CRI): >90  
Tolerancia Cromática (MacAdam step): <3  
La Fuente de Luz contenida en este Producto es de Clase Energética: F  
Forward Voltage Range del Módulo LED (VF): 24V DC  
Dimming de la Fuente de Alimentación: DALI 2  
Número de Luminarias en Magnetic Circuit Braker B16: <200  
Corriente de Irrupción (A): 18,8  
Duración de Impulso (µs): 15

DIMENSIONES

H - Altura (mm): 35  
D - Diámetro (mm): 630

NOTAS

• El nivel de ruido es inferior a 20 dB, inferior al nivel medio de ruido en entornos como bibliotecas y salas de lectura.