


TALEA GLARE L2558 BLINE K3 840 B

LUMINARIAS TUBULARES

90428L1900B3000



Distribución de la luz



L=2558mm

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Áreas de Aplicación: Oficinas, Hoteles y viviendas, Espacios públicos, Tiendas, Educación, Salud y bienestar

Tipo de Aplicación: Superficie, Suspend, Pared

Fuente de Alimentación Incluida: No

TALEA GLARE L2558 BLINE K3 840 B

CARACTERÍSTICAS

Tipología de la Luminaria: Luminaria lineal

Clase de Aislamiento: III

Índice de Protección (IP): 40

Temperatura Ambiente de Funcionament (°C):]5, 25[

Garantía (años): 5

Punto de Entrada del Cable de Alimentación: Atrás

MATERIALES

Material del Cuerpo: Perfil de aluminio extruido

Acabado: Pintado en epoxi-poliéster

Color: Negro (B)

Resistencia al Hilo Incandescente (°C): 960

SISTEMA ÓPTICO

Sistema Óptico: bLINE - Difusor opal

Distribución de la Luz: Directa

Haz de Luz (°): 183

DADOS TÉCNICOS

Fuente de Luz: LED

Potencia Total (W): 36

Factor de Potencia (λ): 1

Flujo Luminoso de la Luminaria (lm): 5405

Eficacia de la Luminaria (lm/W): 150

Kit de Emergencia: 3

Unified Glare Rating (UGR): <19

Vida Útil Media del LED: 80.000h @ L90, B10, Ta 25°C

CCT - Temperatura de Color (K): 4000

Índice de Reproducción Cromática (CRI): >80

Tolerancia Cromática (MacAdam step): <3

Forward Voltage Range del Módulo LED (VF): 33,1

Corriente de la luminaria (mA): 1080

DIMENSIONES

L - Longitud (mm): 2558

D - Diámetro (mm): 100

Peso Neto (kg): 7.3

NOTAS

• Para completar el producto es necesario pedir la suspensión, el cable y la base de alimentación por separado.